

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-antena-dsp-pokojowa-telmor-p-121834.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PS Antena DSP pokojowa, Telmor.

Cena	133,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXDSP860
Kod EAN	5903953002648

Opis produktu

Antena DSP pokojowa, Telmor.

Antena DSP-860 przeznaczona jest do odbioru TV sygnałów cyfrowych (DVB-T) i analogowych wewnątrz pomieszczeń w pobliżu odbiornika TV.

Uniwersalna antena

Główne zalety anteny pokojowej DSP to: uniwersalność, ekonomiczność, prostota instalacji, łatwość przestawiania na różne kierunki nadawania sygnałów telewizyjnych. DSP może w znakomity sposób spełniać rolę anteny dla drugiego odbiornika TV w mieszkaniu (sypialnia, pokój dziecięcy), w domku letniskowym, na działce itp. Może także służyć do odbioru nowych programów TV, niedostępnych jeszcze w antenowej instalacji zbiorowej. Dzięki dużemu zyskowi energetycznemu jedynym przeciwwskazaniem dla jej zastosowania jest wysoki poziom sygnałów odbitych w miejscu instalacji (TV analogowa).

Gotowa do montażu

Antena DSP dostarczana jest w stanie zmontowanym wraz ze wszystkimi akcesoriami połączeniowymi. Dzięki temu instalacja w miejscu użytkowania jest szybka i prosta. Po wyjęciu z pudełka konieczne jest jedynie odchylenie elementów zamocowanych do kulistej części nośnika ku tyłowi i zablokowanie ich plastikowymi śrubami. Antena DSP-860 przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu

- antena przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowych TV naziemnej DVB-T, Full HD
- wbudowany 20 dB przedwzmacniacz antenowy
- wielokierunkowy odbiór sygnałów RTV
- możliwość bezpośredniego zasilania przedwzmacniacza antenowego z tunera DVB-T
- prosta instalacja anteny zgodna z ideą "plug & play".

Zakres częstotliwości pracy

Pasmo pracy

Zysk / skuteczność

Impedancja (wewnętrzny symetryzator)

Zasilanie przedwzmacniacza anteny

Możliwość bezpośredniego zasilania z tunera DVB-T

Typ złącza wyjściowego

Wymiary anteny po rozłożeniu

Waga

88-862 MHz

FM / VHF / UHF

Zakres III (k6-k12): 20 dB

Zakres IV (k21-k39): 30 dB

Zakres V (k40-k69): 30-33 dB

75 Ohm

+5-24 V / max. 31 mA

Tak

Wbudowany kabel z wtykiem IEC

255 x 500 x 230 mm

0,64 kg

