

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-antena-l4g-mimo-5m-sma-lte-4g-p-121564.html>



PS ANTENA L4G MIMO 5M SMA LTE 4G.

Cena	319,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXALL001
Kod EAN	5902270759921

Opis produktu

PS ANTENA L4G MIMO 5M SMA.

Zespół dwóch wielopasmowych anten do transmisji danych komórkowych. L4G MIMO przeznaczony do pracy w trybie różnicowanych kanałów nadawania i odbioru. Pracuje we wszystkich obecnych i przyszłościowych sieciach w Polsce i Europie.

Jest to układ dwóch kierunkowych anten zewnętrznych przeciwnie spolaryzowanych, przeznaczonych do transmisji danych w sieciach komórkowych w systemie DC (Dual Carrier). Dwie anteny ustawione w układzie X-pol, zapewniają doskonałą separację pomiędzy kanałami transmisji MIMO. Zespół zmniejsza tym samym ilość błędów w sygnale i podnosi na wyższy poziom szybkość przesyłu danych. Znakomicie rozwiązuje problem, gdy sygnał jest zbyt słaby do poprawnej pracy modemu czy repetera. Nowoczesna konstrukcja, logarytmiczno-periodyczna budowa, daje wysoki zysk przy bardzo szerokim paśmie przenoszonej częstotliwości. Fabrycznie przygotowana do bezpośredniego montażu na maszcie. Nie wymaga doświadczenia od osoby dokonującej montażu. Wystarczy zamontować antenę na maszcie, wykierować na nadajnik, podłączyć kable do modemu aby uzyskać poprawę poziomu sygnału i wydatnie podnieść szybkość Internetu. Antena zwarta dla prądu stałego, co chroni wejścia modemów przed szkodliwym oddziaływaniem elektryczności statycznej. Trwała solidna konstrukcja, odporna na skrajne warunki atmosferyczne, gwarantuje długą niezawodną pracę. Konstrukcja uchwytu mocującego posiada duży zakres regulacji średnicy zastosowanych masztów czy kąta pochylenia anteny w płaszczyźnie pionowej (50 st.). Jest to parametr bardzo praktyczny w terenie górzystym oraz przy niewielkich odległościach od masztu anteny nadawczej. Wykonana z wysokiej jakości materiałów jak aluminium, stal ocynkowana, tworzywa sztuczne modyfikowane.

Długość przewodów H155	2 x 5 m
Typ złącza	2 x SMA
Zysk energetyczny	2 x 15 dBi
Pasma I	790 - 960 MHz
Pasma II	1700 - 2600 MHz
Współczynnik fali stojącej	(X-pol) oraz (1xV / 1xH)
Możliwe ustawienia polaryzacji	56st.
Szerokość wiązki H	45st.
Szerokość wiązki V	23dB
Tłumienie wsteczne P/T	25dB
Tłumienie pomiędzy wejściami	50 Ohm
Impedancja	Do 53 mm
Średnica mocowania	10W
Max. moc nadawania	49 x 23 x 23 cm
Wymiary	