

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-bezprzewodowy-router-4g-lte-sim-300mbs-tp-link-tl-mr6400-p-187786.html>



PS Bezprzewodowy router 4G LTE SIM, 300Mb/s TP-Link TL-MR6400.

Cena	393,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXMR6400
Kod EAN	6935364092764

Opis produktu

Bezprzewodowy router 4G LTE, 300Mb/s TP-Link TL-MR6400.

- Udostępnij swoje połączenie 4G LTE w sieci bezprzewodowej z prędkością do 150Mb/s
- Zintegrowane anteny o dużej mocy pozwalają na stabilne połączenie i duży zasięg
- Nie wymaga konfiguracji, wystarczy włożyć kartę SIM
- Prędkość sieci bezprzewodowej do 300Mb/s
- Port LAN/WAN pozwala na skonfigurowanie dodatkowego połączenia z Internetem

Porty	3 porty LAN 10/100Mb/s, 1 port LAN/WAN 10/100Mbps, 1 slot na kartę microSIM
Przyciski	WPS/Reset Wi-Fi On/Off Zasilanie On/Off
Zasilacz	9 V/0,85 A
Wymiary	202 x 141 x 33.6 mm (7,95 x 5,55 x 1,32 cali)
Typ anteny	2 anteny zewnętrzne 4G LTE
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość pracy	2,4 GHz
Prędkość transmisji	300 Mb/s w sieci 2,4 GHz
Czułość odbiornika	11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm
EIRP	CE:
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	Szyfrowanie WEP 64/128-bitów, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2
Rodzaj sieci	4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41
Dostępne tryby pracy	Router 3G/4G, Router bezprzewodowy
Zarządzanie	Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne, harmonogram restartowania
Typ połączenia WAN	Dynamiczny IP/Statyczny IP/PPPoE/ PPTP (Dual Access)/L2TP (Dual Access)
DHCP	Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
Przekierowanie portów	Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
Dynamiczny DNS	DynDns, NO-IP

VPN

Kontrola dostępu

Zabezpieczenia zapory sieciowej

Protokoły

Funkcja Guest Network

Środowisko pracy

PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN

Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne

DoS, Firewall SPI, Filtrowanie adresów IP/domen,

Wiązanie IP&MAC

Obsługa IPv4 i IPv6

Sieć dla gości 2,4 GHz

Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40st. C (32st. C~104st. C)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40st. C~70st.C (-40st. C~158st. C)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca