

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-kopulkowa-w-peelni-kolorowa-kamera-sieciowa-vigi-4mp-tp-link-p-123402.html>



PS Kopułkowa, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI, 4MP TP-Link

Cena	266,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXC440-2,8
Kod EAN	4897098688649

Opis produktu

Kopułkowa, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI, 4MP

Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.

Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.

Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.

Inteligentne kodowanie H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.

Zdalny monitoring: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

KAMERA

Przetwornik obrazu
Obiektyw
Przysłona
Uchwyt obiektywu
Kąt widzenia

-
1/3" Progressive Scan CMOS
2,8 mm
F1.6
M12
Poziomo : 102 stopni

Pionowo: 55 stopni

Tryb nocny
Zasięg diod IR
Odległość oświetlenia
Czułość
Zakres obrotu/przechyłu

Przekątna: 122 stopni
Filtr podczerwieni
30m
30m (LED)
0 lux dla Światła podczerwonego/białego
Obrót: 0 - 360 stopni

Cyfrowa redukcja szumów
WDR
SIEĆ
Bezpieczeństwo transmisji

Pochylenie: 0 - 85 stopni
3D DNR
DWDR
-
Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest

Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS ONVIF 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne - Kamera VIGI C440
API	
Jednoczesny podgląd na żywo	
INFORMACJE OGÓLNE	
Zawartość opakowania	
	Instrukcja szybkiej instalacji
	Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne)
	Szablon montażowy
Dopuszczalna temperatura pracy	-30 – 60 st. C
Certyfikaty	CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS
Wymiary (W X S X G)	123 × 123 × 84 mm
Materiał	Plastik
Funkcje ogólne	Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
Power Supply	12V DC +/- 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
	PoE (802.3af/at, class 0)
Zużycie energii	12V DC: Maksymalnie 5.5W
	PoE: Class 0
WIDEO/OBRAZ	-
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
	Strumień poboczny: H.265/H.264
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	Strumień główny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
	Strumień poboczny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Regulacja obrazu	Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240 Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Prędkość transmisji wideo	Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s
	Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
INTELIGENTNE FUNKCJE	-
Inteligentne wykrywanie zdarzeń	Detekcja wtargnięcia na obszar
	Detekcja przekroczenia linii
Powiadomienia i alerty	Detekcja ruchu

Komunikacja powiadomień

Ilość ROI

PORTY

Porty sieciowe

Wejście audio

Wyjście audio

Przyciski

On-board Storage

Detekcja sabotażu kamery

Wyjątek (błędne logowanie)

Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS

1 Region

-

1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s

Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Reset

Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB)