

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-ltc-vision-kamera-obrotowa-zewnetrzna-5-mpix-20x-optical-zoom-ip66-ptz-wifi-ip-dc-12v-320-app-tuya-ios-android-p-189147.html>



PS LTC VISION KAMERA OBROTOWA ZEWNĘTRZNA 5 Mpix 20x OPTICAL ZOOM IP66 PTZ Wifi IP DC 12V 320* (App Tuya/iOS/ANDROID)

Cena	550,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXKAM40
Kod EAN	5902270790740

Opis produktu

LTC VISION KAMERA OBROTOWA ZEWNĘTRZNA 5 Mpix 20x OPTICAL ZOOM IP66 PTZ Wifi IP DC 12V 320* (App Tuya/iOS/ANDROID)

PS LTC Vision - Zaawansowana kamera obrotowa zewnętrzna 5 Mpix z 20-krotnym zoomem optycznym

Szukasz niezawodnego i nowoczesnego rozwiązania do monitoringu? PS LTC Vision to kamera obrotowa zewnętrzna stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Dzięki wyjątkowej jakości obrazu, intuicyjnej obsłudze i odporności na warunki atmosferyczne, jest idealnym wyborem zarówno dla ochrony domu, jak i obiektów komercyjnych.

Najważniejsze cechy:

Wysoka jakość obrazu 5 Mpix

Kamera oferuje rozdzielczość 2592x1944 px, co zapewnia wyjątkowo wyraźny obraz, umożliwiając dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów.

20-krotny zoom optyczny

Wyposażona w obiektyw 5.3-106 mm, pozwala na precyzyjne przybliżenie obrazu bez utraty jakości – doskonałe rozwiązanie do monitorowania większych obszarów.

Szerokie pole widzenia i pełna kontrola

Obrót w poziomie: 320°

Pochylenie w pionie: 90° Kamera umożliwia elastyczne ustawienie i monitorowanie dużego obszaru.

Zaawansowany tryb nocny

Dzięki 4 diodom podczerwieni IR oraz oświetleniu LED, zapewnia skuteczny monitoring nawet w całkowitej ciemności.

Kompatybilność z aplikacjami mobilnymi (Tuya Smart, Smart Life)

Obsługuj kamerę z poziomu swojego smartfona (iOS/Android), otrzymuj powiadomienia o ruchu i przeglądaj obraz na żywo w dowolnym momencie.

Wykrywanie ruchu i ludzi

Kamera została wyposażona w funkcje inteligentnego rozpoznawania, co pozwala na szybsze reagowanie w sytuacjach alarmowych.

Niezawodność w każdych warunkach:

Odporność na warunki atmosferyczne - klasa ochrony IP66

Deszcz, śnieg, kurz czy wysokie temperatury nie stanowią zagrożenia dla tej kamery. Działa bez problemu w zakresie temperatur od -15°C do +60°C.

Stabilne zasilanie i niskie zużycie energii

Zasilanie DC 12V 2A oraz pobór mocy poniżej 10W gwarantują energooszczędność i niezawodność działania.

Łatwość instalacji i konfiguracji:

WiFi i LAN Kamera oferuje dwa sposoby połączenia z siecią, co daje elastyczność instalacji w różnych lokalizacjach.

Obsługuje szeroki zakres protokołów, takich jak TCP/IP, UDP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, co zapewnia kompatybilność z różnymi systemami.

Obsługa kart MicroSD do 128 GB Zapis nagrań bezpośrednio na karcie pamięci pozwala na wygodny dostęp do archiwum bez potrzeby korzystania z dodatkowych urządzeń.

Dlaczego warto wybrać PS LTC Vision?

1. Zapewnia bezpieczeństwo Twojej rodziny i mienia.
2. Oferuje niezawodność i wszechstronność.
3. Jest łatwa w obsłudze dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym.
4. Doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i na większych terenach, takich jak magazyny, parkingi czy biura.

Zainwestuj w spokój i bezpieczeństwo, wybierając PS LTC Vision - kamerę, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania!

Zamów teraz i przekonaj się, jak łatwo możesz monitorować swoje otoczenie w sposób profesjonalny i wygodny!

Główny procesor
Czujnik obrazu
Obiektyw
Kąt widzenia
Tryb nocny
Światło LED
Obrót / pochylenie
Kompresja wideo
Rozdzielczość obrazu
Kompresja audio
Interfejs sieciowy
Częstotliwość WiFi
Szyfrowanie sieci
Protokoły
Pamięć
Alarmy/powiadomienia
Tryb alarmowy

Zasilanie
Pobór energii
Warunki pracy

Stopień ochrony
Obsługiwane aplikacje
Wymiary opakowania (szer. wys. gł.)
Waga

GK7205
1/2.8" CMOS, 20x optyczny zoom
5.3~106mm@F1.7~3.6
45° (kąt widzenia) 3° (w odległym obszarze)
Tak, 4 IR diody
Tak, 4 LED
w poziomie 320°, w pionie 90°
Smart H.265 + H.264
5MP, 2592x1944 px
AAC
Wifi, LAN
2.4~2.4835GHz
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, ARP itp.
Gniazdo kart MicroSD do 128GB, min.klasa C10
Wykrywanie ruchu i wykrywanie ludzi
Sygnał dźwiękowy i powiadomienie do aplikacji mobilnej
DC 12V 2A

Temperatura pracy: -15~+60°, wilgotność otoczenia:
10%~90% RH
IP66
Tuya Smart, Smart Life
230x280x170 mm
1,16 kg