

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-miernik-oscylloskop-uni-t-ut-d2102cex-p-188495.html>

BRAK
ZDJĘCIA



PS Miernik oscylloskop UNI-T UT D2102CEX+

Cena	1 147,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXUTD2102CEX+
Kod EAN	5902270783193

Opis produktu

Miernik – oscylloskop UNI-T UTD2102CEX+

Specjalistyczny miernik – oscylloskop firmy UNI-T UTD2102CEX+, dedykowany dla inżynierów, elektryków, pasjonatów elektroniki, mechaników oraz uczelni. Posiada szereg zaawansowanych funkcji i gwarantuje on dokładność i precyzję pomiarów. Wysoka jakość materiałów, które zostały użyte do produkcji zapewnia długą i bezawaryjną eksploatację, nawet w najcięższych warunkach. Produkt jest zgodny ze światowymi standardami i jest w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Oscylloskop cyfrowy UTD2102CEX to wysokowydajne elektroniczne urządzenie służące do obserwacji i analizy sygnałów elektrycznych. Ten oscylloskop ma szerokość pasma 100 MHz, co oznacza, że może dokładnie wyświetlać sygnały o częstotliwościach do 100 MHz. Funkcja cyfrowej pamięci oscylloskopu umożliwia przechowywanie i przywoływanie danych przebiegu, ułatwiając analizę sygnałów w czasie.

UTD2102CEX jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości 800x480 pikseli, zapewniający wyraźny i żywy obraz przebiegu.

Urządzenie posiada również dwa kanały do obserwacji sygnału, co pozwala na dwukanałową analizę. Ponadto oscylloskop posiada wbudowane automatyczne pomiary i funkcje matematyczne przebiegu, ułatwiające wykonywanie typowych pomiarów i obliczeń.

Urządzenie posiada hosta USB i interfejs urządzenia do przechowywania i drukowania danych, a także do sterowania komputerem i aktualizacji oprogramowania.

Oscylloskop posiada również wbudowany generator przebiegów, który może generować różne przebiegi, w tym przebiegi sinusoidalne, prostokątne, rampowe i impulsowe, aby pomóc w testowaniu i kalibracji.

Szerokość pasma analogowego	100 MHz
Czas narastania	2
Liczba kanałów	2
Częstotliwość próbkowania	1 GS/s
Głębokość pamięci	25 kpts
Szybkość przechwytywania przebiegu	>2000 wfms/s
Czułość pionowa	1mV/div~20V/div
Podstawa czasu	2 ns/div ~ 50 s/div
Sposób zapisu danych pomiarowych	Setup, wave, bitmap
Sposoby wyzwalania	Zboczem, szerokością impulsu, sygnałem wideo (Edge, Pluse, Alternate)
Operacje matematyczne	dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, FFT
Interfejsy	USB Host, USB Device, Pass/Fail
Napięcie zasilania	AC 100 - 240 V, 45 - 440 Hz
Wymiary	306 x 147 x 122 mm

Kolor
Waga

Biało-szary
2.2 kg