

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-miernik-universalny-ms8264-mastech-p-119714.html>



## PS Miernik uniwersalny MS8264 Mastech.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>129,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXMS8264</b>      |
| Kod EAN          | <b>5902270745641</b> |

### Opis produktu

## Miernik uniwersalny MS8264 Mastech

Miernik cyfrowy, cechujący się wysoką czułością pomiaru i małym zakresem błęd pomiarowego oraz łatwością w użytkowaniu. Umożliwia m. in. pomiar napięcia stałego i przemiennego, natężenia prądu stałego, test baterii, pomiar rezystancji oraz test diody i ciągłości obwodu. Niewielki, ale czytelny ekran wskazuje wyniki wykonanych pomiarów. Miernik posiada również klasę izolacji CAT. II 1000V oraz CAT. III 600V.

#### Dostępne funkcje i tryby pomiaru:

- Pomiar napięcia stałego DC
- Pomiar napięcia przemiennego AC
- Pomiar natężenia prądu stałego DC
- Pomiar natężenia prądu przemiennego AC
- Pomiar rezystancji
- Test diod
- Test ciągłości obwodu
- Pomiar rezystancji
- Pomiar temperatury
- Pomiar pojemności kondensatora
- Pomiar hFE tranzystorów
- Pomiar częstotliwości
- Funkcja HOLD (Data Hold)
- Podświetlenie wyświetlacza

Zakres napięciowy DC

Zakres napięciowy AC

Zakres prądowy DC

Zakres prądowy AC

Pomiar rezystancji

Pomiar pojemności

Pomiar częstotliwości

Pomiar temperatury

Test diody

Test hFE

Automatyczne wyłączanie

Pamięć odczytu

Zasilanie

Wymiary

Waga

Max. wskazanie LCD

200m/2/20/200 V +/- 0,5%, 1000V +/- 0,8%

2/20/200 V +/- 0,8%, 750 V +/- 1,2%

20m/200 mA +/- 1,5%, 10 A +/- 2,0%

2mA +/- 1,0%, 200 mA +/- 1,8%, 10 A +/- 3,0%

200/2k/20k/200k/2 M? +/- 0,8%, 20 M? +/- 1,0%, 200 M? +/- 5,0%

2n/20n/200n/2u/20u F +/- 4,0%

20 KHz +/- 1,5%

-20 stopni C ÷ 0 stopni C +/- 5,0%, 1 stopni C ÷ 400 stopni C +/- 1,0%, 401 stopni C ÷ 1000 stopni C +/- 2,0%

TAK

TAK

TAK

TAK

1 x akumulator

195 x 92 x 55 mm

380 g

1999

---

Wybór zakresu  
Klasa izolacji

Ręczny  
CAT III 600 V / CAT II 1000V