

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-miernik-wilgotnosci-do-drewna-p-188346.html>

## PS Miernik wilgotności do drewna



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>81,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXM138</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902270779844</b> |

### Opis produktu

**Wysokiej jakości miernik cyfrowy LTC przeznaczony do pomiaru wilgotności drewna, papieru, sklejk i innych materiałów drewnianych.**

Urządzenie klasyfikuje drewno na cztery kategorie w oparciu o gęstość materiału, stosując również algorytm kompensacji temperatury, aby zapewnić dokładność pomiaru. Miniaturowa konstrukcja, niskie zużycie energii i wysoka precyzja sprawiają, że jest to doskonały wybór urządzenia do pomiaru wilgotności drewna.

#### Cechy urządzenia

- Precyzyjna technologia pomiarowa.
- Kompaktowa, stworzona z solidnego i lekkiego tworzywa sztucznego obudowa.
- Łatwość obsługi i przenoszenia.
- Możliwość dostosowania do 4 poziomów pomiaru.
- Zamrożenie pomiaru (Data Hold).
- Możliwość pomiaru temperatury i wilgotności otoczenia.
- Automatyczna kompensacja temperatury dla zmiennych warunków otoczenia.
- Przegląd maksymalnego odczytu wilgotności.
- Przełącznik podświetlenia ON/OFF.
- Wskaźnik stanu napięcia baterii.
- Duży, czytelny wyświetlacz.
- Automatyczne wyłączanie urządzenia po 2 minutach braku działania.

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Marka                                       | LTC                                                                         |
| Model                                       | M138                                                                        |
| Zakresy pomiaru wilgoci                     | Poziom 1: 5-40%<br>Poziom 2: 6-50%<br>Poziom 3: 7.5-60%<br>Poziom 4: 9-70%  |
| Błąd pomiaru wilgoci                        | +/-1% + 0.5                                                                 |
| Rozdzielczość pomiaru wilgoci               | 0.5%                                                                        |
| Zakres pomiaru temperatury                  | -10 stopni C - 60 stopni C                                                  |
| Błąd pomiaru temperatury                    | +/-1 stopni C                                                               |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury           | 0.1°C                                                                       |
| Zakres pomiaru wilgotności otoczenia        | 20%RH - 95%RH                                                               |
| Błąd pomiaru wilgotności otoczenia          | +/-5%RH                                                                     |
| Rozdzielczość pomiaru wilgotności otoczenia | 0.1%RH                                                                      |
| Waga (bez baterii)                          | 107.7g (z wbudowaną nasadką)<br>133.3g (ze zdejmowaną nasadką i z widelcem) |
| Wymiary ogólne                              | 136x55x29.5mm (z wbudowaną nasadką)<br>144x55x29.5mm (sam miernik)          |
| Wymiary widelca                             | 9.8mm (z wbudowaną nasadką)<br>147mm                                        |

