

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-mini-bezprzewodowa-karta-sieciowa-usb-mu-mimo-ac1300-p-187828.html>



PS Mini bezprzewodowa karta sieciowa USB, MU-MIMO, AC1300

Cena	95,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXT3U
Kod EAN	6935364083830

Opis produktu

Mini bezprzewodowa karta sieciowa USB, MU-MIMO, AC1300.

Mini rozmiar, duża wydajność

Dwupasmowe karty sieciowe dla szybszych połączeń bezprzewodowych

Karta sieciowa Archer T3U obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o 3 razy większej prędkości niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie 802.11n. Dzięki dużym prędkościom Wi-Fi (do 867Mb/s w paśmie 5GHz i 400Mb/s w paśmie 2,4GHz) Archer T3U idealnie sprawdzi się do każdej aktywności online, od strumieniowania wideo w jakości HD, po wrażliwe na opóźnienia gry online czy codzienne przeszukiwanie sieci.

Niewielkie rozmiary - idealny wybór na podróż

Archer T3U ma kompaktowe rozmiary i jest cieńszy od standardowej karty sieciowej. Urządzenie pasuje do każdego portu USB, jest też praktycznym wyborem w przypadku podróży - można zabrać je ze sobą wszędzie!

Superszybki port USB 3.0

Port USB 3.0 w najnowszym standardzie połączeń USB zapewnia przesył danych o prędkości sięgającej nawet do 4,8Gb/s. USB 3.0 jest do 10 razy szybszy niż port USB 2.0, z którym jest wstecznie kompatybilny. Dzięki połączeniu USB 3.0 ze standardem Wi-Fi 802.11ac Archer T3U jest idealnym wyborem do strumieniowania wideo w jakości HD, gier online czy pobierania dużych plików.

Zwiększona wydajność sieci z MU-MIMO

Dzięki technologii MU-MIMO Archer T3U może wytworzyć jednocześnie dwa strumienie danych. W przypadku pracy z kompatybilnym routerem MU-MIMO, przełoży się to na większą przepustowość i wydajność całej sieci.

Cechy dodatkowe

- **Prosta konfiguracja** - Przyjazny w obsłudze interfejs na płycie CD.
- **Zaawansowane zabezpieczenia sieci bezprzewodowej** - Szyfrowanie WPA/WPA2 zapewnia bezpieczeństwo sieci.
- **Obsługiwane systemy operacyjne** - Windows, Mac OS

Marka	tp-link
Model	Archer T3U
Porty	1 x USB 3.0

Antena	Dookólna
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11ac IEEE 802.11a IEEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b
Częstotliwość pracy	5 GHz 2,4 GHz
Prędkość transmisji	5 GHz 11ac: do 867 Mb/s (dynamicznie) 11n: do 300 Mb/s (dynamicznie) 11a: do 54 Mb/s (dynamicznie) 2,4 GHz 11n: do 400 Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11Mb/s(dynamicznie)
Czułość odbiornika	5GHz: 11a 6Mb/s: -91dBm 11a 54Mb/s: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2,4GHz: 11b 11Mb/s: -86dBm 11g 54Mb/s: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm
EIRP	Ad-Hoc / Tryb infrastruktury
Tryby pracy bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	Tak, stan urządzenia
Dioda LED	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Modulacja	FCC, CE, RoHS
Certyfikaty	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
Wymagania systemowe	Windows 10/8.1/8/7/XP, macOS
Zawartość opakowania	1 x Archer T3U 1 x Instrukcja szybkiej instalacji 1 x Płyta CD
Wymiary	40.5 x 19.72 x 10.29 mm