

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-naswietlacz-proxim-ii-slim-led-smd-50-w-swiatlo-zimne-biale-6000-k-pir-p-121968.html>



PS Naświetlacz PROXIM II SLIM LED SMD 50 W, światło zimne białe 6000 K + PIR.

Cena	81,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL3621
Kod EAN	5900495863027

Opis produktu

Naświetlacz PROXIM II SLIM LED SMD 50 W, światło zimne białe 6000 K + PIR.

Wysokiej jakości naświetlacz wykonany w technologii LED.

Technologia LED

Naświetlacz został w całości wykonany w technologii LED, dzięki czemu cechuje się świetnymi parametrami technicznymi. Szereg diod umieszczonych blisko siebie zapewnia silną wiązkę światła o szerokim kącie świecenia i równomiernym rozproszeniu. Dzięki technologii LED konstrukcja wykazuje również świetną energooszczędność, nieporównywalnie lepszą od tradycyjnych źródeł oświetlenia.

Wysoka jakość

Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Szyba została wykonana ze szkła hartowanego, solidny radiator chroni diody przed przegrzaniem, a obudowa to w całości wysokiej jakości aluminium. Naświetlacz ma szeroki zakres zastosowania - ogrody, garaże, parkingi, chodniki, podwórka, boiska, place zabaw, podświetlenie budynków, drzew, instalacji artystycznych.

Uniwersalność

Szczelność metalowej obudowy naświetlacza zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne odpowiadające stopniowi ochrony IP66. Dzięki temu naświetlacz może być wykorzystywany zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Szeroki zakres obsługiwanej temperatury pracy pozwala na prawidłową pracę urządzenia w niskich temperaturach, nawet do -25°C.

Czujnik ruchu

Konstrukcja naświetlacza została wyposażona we wbudowany czujnik ruchu, umieszczony na regulowanym ramieniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu naświetlacz może działać w trybie automatycznym — włączy się dopiero po wykryciu ruchu. Zastosowanie czujnika ruchu umożliwia oszczędzanie energii i wydłużenie żywotności naświetlacza.

Marka	Forever Light
Seria	Proxim II
Napięcie zasilania	AC 175-265 V, 50-60 Hz
Moc	50 W
Technologia oświetlenia	LED
Liczba diod	72
Strumień świetlny	4000 lm
Temperatura barwowa	6000 K

Barwa światła
Kąt świecenia
Współczynnik mocy
Żywotność diod
Ilość cykli ON/OFF
Czas włączenia
Czujnik ruchu
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Waga

Biała zimna
120°
>0.9
30000 h
> 15 000

Tak
IP66
-25°C ~ +60°C
206 x 200 x 35 mm
0,61 kg