

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-przelacznik-easy-smart-8-portow-gigabitowych-4-porty-poe-p-188385.html>

PS Przełącznik Easy Smart, 8 portów gigabitowych, 4 porty PoE



Cena	327,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSG108PE
Kod EAN	6935364094744

Opis produktu

TP-Link Przełącznik Easy Smart, 8 portów gigabitowych, 4 porty poe

Przełącznik Easy Smart TL-SG108PE to łatwy sposób rozbudowy sieci przewodowej. Zapewni ci komfort pracy, niezależnie od tego czy wykonujesz ją w biurze czy w domu.

Uprozczone zarządzanie

TL-SG108PE umożliwia kontrolowanie stanu sieci. Wystarczy wejść na stronę zarządzania lub uruchomić dedykowane urządzenie narzędzie, by zyskać dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu oraz ulepszonej funkcji QoS.

Wytrzymała metalowa obudowa

Komponenty TL-SG108PE osłonięte są metalową obudową wysokiej jakości, zapewniając trwałość produktu. Poddany rygorystycznym testom po kątem niezawodności przełącznik to gwarancja wysokiej wydajności przełączania.

Inteligentne zarządzanie energią

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 57 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem.

Marka	TP-Link
Standardy i protokoły	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Porty	8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s, Autonegociacja/AUTO-MDI/MDIX
Bezwentylatorowy	Tak
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny (Moc wyjściowa: 48VDC/1.25A)
Wymiary	158 x 101 x 25 mm
Maks. zużycie energii	5,15 W (220 V/50 Hz bez podłączonego urządzenia PD) 65,18 W (220 V/50 Hz z podłączonym urządzeniem PD o mocy 55 W)
Ilość generowanego ciepła	17,57 BTU/h (bez podłączonego urządzenia PD) 222,39 BTU/h (z podłączonym urządzeniem PD o mocy 55 W)
Porty PoE (RJ45)	Standard: 802.3 af Porty PoE: Porty 1-4 Wydatek energetyczny PoE: 55 W
Wydajność przełączania	16 Gb/s
Szybkość przekierowywania pakietów	11,9 Mp/s
Tablica adresów MAC	4K
Bufor pakietów	1,5 Mb
Ramki jumbo	15 KB
Sieci VLAN	Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4tys. identyfikatorów VLAN) MTU/Port/Tag VLAN

