

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-przelacznik-easy-smart-8-portow-gigabitowych-tp-link-p-188301.html>

PS Przełącznik Easy Smart, 8 portów gigabitowych TP-Link



Cena	142,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSG108E
Kod EAN	6935364021856

Opis produktu

Przełącznik Easy Smart, 8 portów gigabitowych TP-Link

Przełącznik Easy Smart TL-SG108E to łatwy sposób rozbudowy sieci przewodowej. Zapewni ci komfort pracy, niezależnie od tego czy wykonujesz ją w biurze czy w domu.

Uproszczone zarządzanie

TL-SG108E umożliwia kontrolowanie stanu sieci. Wystarczy wejść na stronę zarządzania lub uruchomić dedykowane urządzeniu narzędzie, by zyskać dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu oraz ulepszonej funkcji QoS.

Wytrzymała metalowa obudowa

Komponenty TL-SG108E osłonięte są metalową obudową wysokiej jakości, zapewniając trwałość produktu. Poddany rygorystycznym testom po kątem niezawodności przełącznik to gwarancja wysokiej wydajności przełączania.

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki z serii Easy Smart korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Standardy i protokoły

Porty
Bezwentylatorowy
Zasilanie
Wymiary
Maks. zużycie energii
Ilość generowanego ciepła
Wydajność przełączania
Szybkość przekierowań pakietów
Tablica adresów MAC
Bufor pakietów
Ramki jumbo

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
Tak
Zasilacz zewnętrzny (moc wyjściowa: 9 V DC/0,6 A)
158 x 101 x 25 mm
3,68 W (220 V/50 GHz)
12,55 BTU/h
16 Gb/s
11,9 Mp/s
4K
1,5 Mb
16 KB

Sieci VLAN

Dopuszczalna temperatura pracy
Dopuszczalna temperatura przechowywania
Dopuszczalna wilgotność powietrza
Dopuszczalna wilgotność przechowywania

Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4096 identyfikatorów VLAN)

0?~40? (32?~104?
-40?~70? (-40?~158?)
10%~90%, niekondensująca
5%~90%, niekondensująca