

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-przelacznik-tp-link-typu-desktop-5-portow-10100-mbs-ls1005-p-187885.html>



PS Przełącznik TP-Link typu desktop, 5 portów 10/100 MB/s, LS1005.

Cena	53,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXLS1005
Kod EAN	6935364089061

Opis produktu

Przełącznik TP-Link typu desktop, 5 portów 10/100 MB/s, LS1005.

Zwiększ prędkość sieci i oszczędzaj energię

Pozwól, aby technologia LiteWave eodciążyła twoją sieć

Niezarządzalne przełączniki z serii LiteWave TP-Link to łatwy i korzystny cenowo sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i można na nich polegać. Dzięki instalacji typu plug and play, podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują Auto-MDI/MDIX, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór odpowiedniego kabla.

Plug and Play

1. Podłącz do zasilania.
2. Podłącz urządzenia.
3. Gotowe!

Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii LiteWave korzystają z technologii umożliwiającej oszczędzanie energii. Urządzenia automatycznie dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, oszczędzając na rachunkach za prąd!

Bezwentylatorowy przełącznik typu desktop

Kompaktowe rozmiary sprawiają, że urządzenie może być montowane na wszystkich blatach i biurkach. Z kolei brak wentylatorów zapewnia cichą pracę przełącznika.

Korzystaj gdzie chcesz i jak chcesz

LS1005 jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak komputery, drukarki, kamery internetowe oraz IPTV. Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.

Marka
Model

tp-link
LS1005

Zasilanie

Maksymalne zużycie energii

Ilość generowanego ciepła

Standardy i protokoły

Porty

Bezwentylatorowy

Funkcje zaawansowane

Sposób transmisji

Dopuszczalna temperatura pracy

Dopuszczalna temperatura przechowywania

Dopuszczalna wilgotność powietrza

Dopuszczalna wilgotność przechowywania

Certyfikaty

Wymiary

W zestawie

Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: DC 5 V / 0,6 A)

1,65 W

5,627 Btu/hr

IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3x

5 portów 10/100Mb/s

Autonegocjacja

Auto-MDI/MDIX

Tak

Technologia Green

Kontrola przepływu 802.3X

Back Pressure

Store and Forward

0°C~40°C (32°F~104°F)

-40°C~60°C (-40°F~140°F)

10%~90%, niekondensująca

5%~90%, niekondensująca

CE, FCC, RoHS

83,6 × 45,7 × 22,8 mm

1 x Przełącznik LS1005

1 x Zasilacz

1 x Instrukcja obsługi