

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-radio-cb-president-johnson-ii-asc-p-186733.html>

PS Radio CB PRESIDENT JOHNSON II ASC



Cena	1 278,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXCB59
Kod EAN	3435991106269

Opis produktu

Radio CB PRESIDENT JOHNSON II ASC

Cb radio Johnson II ASC jest skierowane do najbardziej wymagających kierowców, którzy cenią sobie najwyższą jakość odbioru. Radio Johnson to radio z najwyższej półki, znakomicie się sprawdzi się zarówno na trasie jak i w ruchu miejskim. Johnson II ASC jest wyposażony w filtr ASC - automatyczną kontrolę szumów. Dzięki tej funkcji wyciszone są niechciane szumy tła w przerwach w komunikacji. Ta funkcja nie wpływa na jakość dźwięku ani na poziom sygnału, natomiast znacznie poprawia komfort odsłuchiwania odbieranego sygnału. Nie ma już potrzeby ciągłego ręcznego dostrajania filtru Squelch. Możliwe jest wyłączenie ASC poprzez przekręcenie przełącznika SQ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co powoduje przestawienie kontroli szumów na tryb manualny. Przekręcenie pokrętki do maksymalnego pozycji spowoduje odbieranie przez radio wyłącznie sygnałów o dużym natężeniu. Kolejnym filtrem w Johnsonie II jest filtr HI CUT. Filtr umożliwia redukcję zakłóceń interferencyjnych od stacji pracujących na zbliżonych częstotliwościach (pobliskich kanałach). Johnson II ASC jest wyposażony w filtr ANL. Jest to specjalny układ eliminujący szumy i zakłócenia pochodzące z instalacji zapłonowej silników benzynowych. Filtr ANL jest szczególnie przydatny do pracy z odległymi stacjami AM przy wyłączonej blokadzie szumów. Inne przydatne funkcje Cb radia Johnson II ASC: szybkie przejście na kanał 9/19. nasłuch dwóch kanałów jednocześnie. możliwość automatycznego przeszukiwania kanałów. możliwość zapisania ustawień na 3 kanałach. Wybór zakresu pracy (dostępne konfiguracje E, d, EU, EC, U, PL).

Częstotliwość pracy	26.960 - 27,400 MHz
Moc wyjściowa	4 W
Rodzaj modulacji	AM / FM
Napięcie zasilania	10.8 - 13.8 V DC
Pobór prądu	Nadajnik - 2.0 A / Odbiornik - 300 mA
Wymiary	170 x 52 x 150 mm
Czułość	20 dB SINAD 0.5 uV
Modulacja skrona	> 45 dB
Ilość kanałów	40 AM / FM
Szybki przełącznik na kanał 9	TAK
Pamięć kanału 19	TAK
Regulacja czułości odbioru	RF GAIN
Wyciszenie szumów	SQUELCH
ASC	AUTOMATIC SQUELCH
Filtr przeciwzakłóceńowy	ANL
Wyjście na głośnik zewnętrzny	TAK
Głośnik	Wbudowany od przodu radia