

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-switch-poe-tp-link-tl-sf1009p-p-122231.html>

PS Switch POE TP-Link TL-SF1009P



Cena	261,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSF1009P
Kod EAN	6935364052966

Opis produktu

Switch POE TP-Link TL-SF1009P

Profesjonalny przełącznik niezarządzalny z ośmioma portami PoE+.

Cechy urządzenia

- 65 W łącznej mocy PoE
- Plug and Play
- Do 250 m zasięgu transmisji
- Tryb Priority uruchamiany jednym kliknięciem
- Tryb izolacji portów
- Wytrzymała metalowa obudowa

Profesjonalny przełącznik stworzony do wielu zastosowań

Zgodność ze standardem 802.3af PoE zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 65 W łącznej mocy zasilania PoE przełącznika wyposażonego w 8 portów PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Doskonały do monitoringu IP — Wysoka wydajność i bezpieczeństwo

Tryb Priority oraz tryb izolacji portów Isolation Mode zapewniają bezproblemową i bezpieczną pracę monitoringu.

- **Priorytet dla transmisji obrazu** - Możliwość nadania wyższych priorytetów portom 1-2 za pomocą trybu Priority uruchamianego jednym kliknięciem gwarantuje wysoką jakość aplikacji wrażliwych na opóźnienia, takich jak nagrania wideo.
- **Separacja portów jednym przyciskiem** - Tryb izolacji pozwala w łatwy sposób wydzielić ruch na portach 1-8 przeciwdziałając potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa i prywatności.

Inteligentne zarządzanie zużyciem energii

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 65 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłącza zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej przez dane urządzenie mocy PoE i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

Wytrzymała metalowa obudowa

Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SF1009P to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.

Marka	tp-link
Model	TL-SF1009P
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5 V DC / 1,31 A)
Maksymalne zużycie energii	3,6 W (220 V / 50 Hz, bez podłączonego urządzenia z obsługą PoE) 77,08 W (220 V / 50 Hz, podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65 W)
Ilość generowanego ciepła	12,28 BTU/h (brak urządzenia z obsługą PoE) 262,84 BTU/h (podłączone urządzenie z obsługą PoE o mocy 65 W)
Porty	9 portów RJ45 10/100 Mb/s, w tym 8 portów PoE 802.3af Automatyczna negocjacja szybkości połączeń Automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX) 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100 m) Kabel STP EIA/TIA-568 100 Ohm (do 100 m) 100BASE-TX: Kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100 m) Kabel STP EIA/TIA-568 100 Ohm (do 100 m)
Okablowanie sieciowe	Tak
Bezwentylatorowy	Tak
Zabezpieczenia fizyczne	Tak
Szybkość przekierowań pakietów	1,3392 Mpps
Porty PoE (RJ45)	Standard: 802.3 af Porty PoE: 1-8 Łączna moc zasilania PoE: 65 W
Tablica adresów MAC	2K
Ramki jumbo	2 KB
Wydajność przetwarzania	1,8 Gb/s
Metoda transmisji	Store-And-Forward
Funkcje zaawansowane	Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af Przycisk trybu Extend (porty 1-4 oraz porty 1-8, zasilanie PoE i transmisja danych do 250m) Przycisk trybu Priority (porty 1-2) Przycisk trybu izolacji portów (porty 1-8) Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym duplexie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półduplexie
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F): Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F): Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wymiary (S x G x W)	171 x 98 x 27 mm
Zawartość opakowania	1 x TL-SF1009P 1 x Zasilacz 1 x Instrukcja obsługi