

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-sznur-diod2835-6000k-240ledm-ip20-1200lm-14-4wm-rol5m-p-123244.html>



PS Sznur diod.2835 6000K, 240LED/m. IP20, 1200lm/m, 14,4W/m, rol.5m

Cena **62,00 zł**

Dostępność **dostępny**

Numer katalogowy **LXL5128**

Kod EAN **5902270779202**

Opis produktu

Sznur diodowy 5m LTC, 72W, LED SMD2835, IP20, światło zimne białe, 240 diod\metr

Elastyczna taśma LED to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie. Taśma LED przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż

Zastosowanie

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecąca.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Marka	LTC
Model	L5128
Zasilanie	DC 12V
Długość całkowita	5m
Typ diod	SMD2835
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa	6000-6500K
Wymiary pojedynczego segmentu	5x10mm
Ilość diod	240\metr
Strumień świetlny	1200lm\metr
Moc	14.4W\metr
Moc całkowita	72W
Stopień ochrony	IP20