

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-sznur-diodowy-5050-eco-ip20-swiatlo-zimne-biale-300-diod-5m-biale-podloze-p-120237.html>



PS Sznur diodowy 5050 ECO IP20, światło zimne białe, 300 diod, 5m, białe podłoże.

Cena	33,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL175A
Kod EAN	5902270725858

Opis produktu

PS Sznur diodowy 5050 ECO IP20, światło zimne białe, 300 diod, 5m, białe podłoże.

Elastyczna taśma LED – to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie. Cechy produktu:

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż
- Taśma umieszczona jest w wygodnym stelażu
- Taśmę można przycinać na dowolną długość lub przedłużać. Należy wówczas zadbać o dostarczenie odpowiedniego napięcia i prądu.

Zastosowanie:

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecąca.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Ilość diod	300
Rodzaj diod	SMD5050
Podłoże	Białe
Długość	5 metrów
Szerokość	8 mm
Napięcie zasilania	12 V DC
Moc	14.4 W/m - 72 W/5m
Długość jednego modułu	5 cm
Żywotność	50000 godzin
Wodoodporny	NIE
Klasa szczelności	IP20
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny	600 - 720 lm/m

