

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-sznur-diodowy-5050-eco-wodoodporny-swiatlo-ciepłe-białe-300-diod-5m-ip65-białe-podłoże-p-118562.html>



PS Sznur diodowy 5050 ECO wodoodporny, światło ciepłe białe, 300 diod, 5m, IP65, białe podłoże.

Cena	50,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL172
Kod EAN	5902270725827

Opis produktu

PS Sznur diodowy 5050 ECO wodoodporny, światło ciepłe białe, 300 diod, 5m, IP65, białe podłoże.

Elastyczna taśma LED – to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie. Taśma LED przeznaczona jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń ze względu na swoją wodoodporność.

Cechy produktu:

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż

Zastosowanie:

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecąca.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Ilość diod	300
Rodzaj diod	SMD5050
Podłoże	Białe
Barwa światła	Ciepła biała
Długość	5 m
Szerokość	10 mm

Napięcie zasilania

Moc

Długość jednego modułu

Żywotność

Wodoodporny

Stopień ochrony

12 V DC

14.4 W/m - 72 W/5 m

5 cm

50000 godzin

TAK

IP65