

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-sznur-diodowy-5630-swiatlo-neutralne-biale-4000k-300-diod-biale-podloze-ip65-5m-p-120673.html>

PS Sznur diodowy 5630, światło neutralne białe (4000K), 300 diod, białe podłoże, IP65, 5m.



Cena	37,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL5114
Kod EAN	5902270740455

Opis produktu

PS Sznur diodowy 5630, światło neutralne białe, 300 diod, białe podłoże, IP65, 5m.

Elastyczna taśma LED – to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie.

Cechy produktu:

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż- Taśma umieszczona jest w wygodnym stelażu- Taśmę można przycinać na dowolną długość lub przedłużać. Należy wówczas zadbać o dostarczenie odpowiedniego napięcia i prądu.

Zastosowanie:

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecącą.- Samochód – Tuning wewnętrzny- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację- Oświetlenie bezpieczeństwa- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Ilość diod	60 diod/m
Rodzaj diod	SMD5630
Podłoże	Białe
Barwa światła	Neutralna biała
Strumień świetlny	600-720lm/m
Moc	? 12W/m
Klasa szczelności	IP65
Długość	5m