

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-sznur-diodowy-eco-ip20-czerwony-300-diod-smd2835-5m-biale-podloze-p-118563.html>



PS Sznur diodowy ECO IP20, czerwony, 300 diod SMD2835, 5m, białe podłoże.

Cena	14,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL146
Kod EAN	5902270725803

Opis produktu

PS Sznur diodowy ECO IP20, czerwony, 300 diod SMD3528, 5m, białe podłoże.

Elastyczna taśma LED – to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie. Taśma LED przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż

Zastosowanie:

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecąca.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Ilość diod	300
Rodzaj diod	SMD2835
Podłoże	Białe
Barwa światła	Czerwona
Długość	5 m
Szerokość	8 mm
Napięcie zasilania	12 V DC

Moc
Długość jednego modułu
Żywotność
Wodoodporny
Stopień ochrony

4.8 W/m - 24 W/5 m
5 cm
50000 godzin
NIE
IP20