

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-sznur-diodowy-eco-ip20-swiatlo-cieple-biale-60diodm-50m-biale-podloze-smd2835-p-120239.html>

PS Sznur diodowy ECO IP20, światło ciepłe białe, 60diod/m, 50m, białe podłoże, SMD2835.



Cena	132,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL5101
Kod EAN	5902270725902

Opis produktu

PS Sznur diodowy ECO IP20, światło ciepłe białe, 60diod/m, 50m, białe podłoże, SMD2835.

Elastyczna taśma LED – to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie.

Cechy produktu:

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż
- Taśma umieszczona jest w wygodnym stelażu
- Taśmę można przycinać na dowolną długość lub przedłużać. Należy wówczas zadbać o dostarczenie odpowiedniego napięcia i prądu.

Zastosowanie:

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecąca.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Ilość diod
Rodzaj diod
Podłoże
Barwa światła

60 diod / m
SMD2835
Białe
Biała ciepła

Temperatura barwowa	3000K
Strumień świetlny	420 - 480 lm / m
Pobór prądu	400 mA/m
Długość	50 metrów
Szerokość	8 mm
Napięcie zasilania	12 V DC
Moc	4.8 W/m - 240 W/50m
Długość jednego modułu	5 cm
Żywotność	50000 godzin
Wodoodporny	NIE
Stopień ochrony	IP20