

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-sznur-diodowy-eco-ip20-swiatlo-zimne-biale-300-diod-smd2835-5m-biale-podloze-p-118557.html>



PS Sznur diodowy ECO IP20, światło zimne białe, 300 diod SMD2835, 5m, białe podłoże.

Cena	14,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL093
Kod EAN	5902270725889

Opis produktu

PS Sznur diodowy ECO IP20, światło zimne białe, 300 diod SMD2835, 5m, białe podłoże.

Elastyczna taśma LED – to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie. Taśma LED przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Cechy produktu:

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż
- Metr taśmy pobiera około 4.8W energii, więc oświetlenie jest bardzo energooszczędne

Zastosowanie:

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecąca.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Ilość diod	300
Rodzaj diod	SMD2835
Podłoże	Białe
Barwa światła	Zimna biała
Długość	5 m
Szerokość	8 mm

Napięcie zasilania

Moc

Długość jednego modułu

Żywotność

Wodoodporny

Stopień ochrony

12 V DC

4,8 W/m - 24 W / 5 m

5 cm

50000 godzin

NIE

IP 20