

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-sznur-diodowy-eco-ip20-swiatlo-zimne-biale-60diodm-25m-biale-podloze-smd2835-p-120244.html>



PS Sznur diodowy ECO IP20, światło zimne białe, 60diod/m, 25m, białe podłoże, SMD2835.

Cena	51,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL5106
Kod EAN	5902270725957

Opis produktu

PS Sznur diodowy ECO IP20, światło zimne białe, 60diod/m, 25m, białe podłoże, SMD2835.

Elastyczna taśma LED – to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie.

Cechy produktu:

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż
- Taśma umieszczona jest w wygodnym stelażu
- Taśmę można przycinać na dowolną długość lub przedłużać. Należy wówczas zadbać o dostarczenie odpowiedniego napięcia i prądu.

Zastosowanie:

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecąca.
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Ilość diod
Rodzaje diod
Podłoże
Barwa światła

60 / m
SMD2835
Białe
Biała zimna

Temperatura barwowa	6000K
Strumień świetlny	420 - 480 lm/m
Pobór prądu	400 mA/m
Długość	25 metrów
Szerokość	8 mm
Napięcie zasilania	12 V DC
Moc	4.8 W/m - 120 W/25m
Długość jednego modułu	5 cm
Żywotność	50000 godzin
Wodoodporny	NIE
Stopień ochrony	IP20