


Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-tasma-led-cob-ip67-4000k-1500lm-48w-9-6wm-rol5m-12v-p-123240.html>



PS Taśma LED COB IP67 4000K 1500lm/m 48W 9,6W/m rol.5m 12V

Cena	56,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL5124
Kod EAN	5902270779165

Opis produktu

Taśma LED COB IP67 4000K 1500lm/m 48W 9,6W/m rol.5m 12V

Elastyczna taśma LED to jeden z najbardziej uniwersalnych modułów LED. Szerokie zastosowanie oraz łatwość montażu pozwalają na praktycznie nie ograniczone zastosowanie. Miniaturowe wymiary umożliwiają wklejenie taśmy LED praktycznie wszędzie. Taśma LED podklejona jest dwustronną taśmą samoprzylepną, która pozwala na montaż na wielu podłożach, także bezpośrednio na ścianie. Taśma LED przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz dzięki wysokiej wodoodporności.

Cechy produktu

- Fabrycznie nowa, wysokiej jakości taśma LED do podświetlania i dekorowania wszelkiego rodzaju przedmiotów/obiektów
- Dzięki zastosowaniu napięcia stałego 12V, taśmę można zastosować również w samochodzie
- Bez problemu można nią wykonać efektowne podświetlenie reklamy, ułożyć świecące napisy itp.
- Diody LED umieszczone są na elastycznej taśmie samoprzylepnej ułatwiającej jej montaż

Zastosowanie

- Reklama – znaki świetlne, litery przestrzenne, napisy, znaki, logo wykonane jako trójwymiarowe, bryły podświetlane od wewnątrz układami z wysokowydajnymi diodami świecącymi LED dają efektywny, czytelny, zwracający na siebie uwagę element informacyjny. Rozświetlenie diodami, w przeciwieństwie do neonów lub świetlówek, daje, oprócz innych zalet, jasną, równomierną powierzchnię świecącą
- Samochód – Tuning wewnętrzny
- Oświetlenie wyjść ewakuacyjnych i symboli ułatwiających orientację
- Oświetlenie bezpieczeństwa
- Oświetlenie gzymsów, wnęk, faset, schodów, luster, mebli, szklanych blatów
- Oświetlenie opraw meblowych pod szafki i półki

Marka	LTC
Model	L5124
Zasilanie	DC 12V
Długość całkowita	5m
Typ diody	COB
Barwa światła	Naturalna biała
Temperatura barwowa	4000-4500K
Wymiary pojedynczego segmentu	5x8mm
Ilość diod	320\metr
Strumień świetlny	1500lm\metr
Moc	9.6W\metr
Moc całkowita	48W
Stopień ochrony	IP67