

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-tp-link-tlwr841n-router-n-2-anteny-p-119147.html>

PS TP-LINK TLWR841N Router N, 2 anteny.



Cena	95,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXWR841N
Kod EAN	6935364091170

Opis produktu

TP-LINK TLWR841N Router N, 2 anteny.

Router ten działający zgodnie ze standardem N z prędkością do 300 MB/s pozwala na tworzenie przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych. Przeznaczony jest dla małych przedsiębiorstw oraz na użytek domowy. Wykorzystuje technologię 2T2R MIMO zapewniającą niespotykaną wydajność transmisji, dzięki której możliwy jest płynny przekaz HD wideo, komunikacja VoIP oraz działanie gier online. Na stylowej obudowie urządzenia znajduje się przycisk aktywujący funkcję Wi-Fi Protected Setup WPS. Umożliwia ona aktywację połączenia wykorzystującego mechanizm szyfrowania WPA2 do ochrony sieci przed zagrożeniami z zewnątrz.

Dzięki pracy w standardzie IEEE 802.11 n, router umożliwia zestawienie połączenia bezprzewodowego, które w porównaniu do produktów działających w standardzie 11g jest 15 razy szybsze i pokrywa sygnałem 5 razy większy obszar. Bezprzewodowa prędkość przesyłu danych wynosi do 300 Mb/s.

Straty sygnału, powstałe na skutek dużych odległości lub przeszkód (stalowych lub betonowych ścian budynków firm lub mieszkań) zostały ograniczone. Ponadto, w przeciwieństwie do rozwiązań standardu 11g, możliwe jest utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową. Router umożliwia wysoką jakość transmisji wymagającej dużego pasma, zapewniając wolny od opóźnień przekaz HD wideo, komunikację VoIP oraz działanie gier online.

Marka	tp-link
Model	TL-WR841N
Porty	4 porty 10/100Mb/s LAN 1 port 10/100Mb/s WAN
Przyciski	Przycisk WPS/RESET
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena	2 stałe anteny dookólne
Częstotliwość pracy	2,412~2,472GHz
Prędkość transmisji	11n: do 300Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11Mb/s (dynamicznie)
Czułość odbiornika	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
EIRP	CE: FCC:
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Funkcja Quality of Service
Sieć WAN

Zarządzanie

DHCP
Przekierowanie portów
Dynamiczny DNS
VPN Pass-through
Kontrola dostępu

Zabezpieczenia zapory sieciowej

Funkcja Guest Network
Tryby pracy

Zasilanie
Wymagania systemowe

Środowisko pracy

Wymiary
W zestawie

WMM, Kontrola przepustowości
Dynamiczne IP, Statyczne IP, PPPoE, PPTP (Dual Access),
L2TP (Dual Access), Kabel BigPond
Kontrola dostępu, zarządzanie siecią lokalną, zdalne
zarządzanie
Serwer, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów
Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
DynDns, Comexe, NO-IP
PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Kontrola rodzicielska, kontrola dostępu do panelu zarządzania,
lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, Wiązanie
adresów IP i MAC
2,4GHz
Router bezprzewodowy, Wzmacniacz sieci, Punkt dostępowy,
WISP
9VDC / 0,6A
Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS,
NetWare, UNIX lub Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, lub
inna przeglądarka z obsługą Java
Kabel lub modem DSL
Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do internetu)
Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40? (32?~104?)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70?
(-40?~158?)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%,
niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%,
niekondensująca
173 x 118 x 33 mm
1 x Router
1 x Zasilacz
1 x Kabel Ethernet (RJ-45)
1 x Instrukcja