

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-transmitter-fm-ltc-tr200-bt-a-42-z-ladowarka-2-x-usb-qc-30-2-4-a-wskaznik-na-ladowania-akumulatora-p-120546.html>



PS Transmitter FM LTC TR200 BT-A 4.2 z ładowarką 2 x USB QC 3.0 + 2,4 A, wskaźnik naładowania akumulatora.

Cena	50,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXTR200
Kod EAN	5902270732986

Opis produktu

Transmitter FM LTC TR200 BT-A 4.2 z ładowarką 2 x USB QC 3.0 + 2,4 A, wskaźnik naładowania akumulatora.

Doskonalej jakości transmitter samochodowy z funkcją Bluetooth, to urządzenie, które pasuje do wnętrza każdego auta.

Przeznaczenie

Idealne urządzenie dla tych, którzy nie posiadają w swoim samochodowym odtwarzaczu możliwości słuchania plików w formacie MP3 oraz tych, których radioodtwarzacz nie posiada funkcji zestawu głośnomówiącego.

Wysoka jakość

Urządzenie wykonane zostało z bardzo solidnego materiału jakim jest ABS, co sprawia, że produkt ten jest bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne. Wyświetlacz oraz przyciski funkcyjne zostały umieszczone na elastycznym uchwycie typu „gęsia szyja”, co umożliwia dostosowanie idealnego kąta tak, aby obsługa urządzenia oraz widoczność wyświetlacza nie sprawiała użytkownikowi żadnego problemu.

Uniwersalność

Napięcie zasilania LXTR200 to 12 - 24 V DC dzięki czemu, transmitter ten idealnie nadaje się nie tylko do samochodów osobowych, ale również busów, kamperów oraz pojazdów ciężarowych. Ten innowacyjny transmitter może również pełnić rolę zestawu głośnomówiącego, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierowcy jak i innych uczestników ruchu drogowego. Wbudowany slot kart pamięci microSD oraz analogowe złącze liniowe AUX, jeszcze bardziej zwiększają możliwości tego transmitera.

Tryb ładowarki samochodowej

We wtyku zapalniczki samochodowej urządzenia LXTR200 umieszczone zostały dwa gniazda USB z czego jedno QC3.0, co zapewnia szybsze i skuteczniejsze ładowanie urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet itp. drugie zaś może zostać wykorzystane do podłączenia nawigacji GPS.

Wersja Bluetooth
Obsługiwane protokoły
Zakres częstotliwości
Stabilność częstotliwości
Napięcie zasilania

AC 4.2
A2DP, AVRCP, HFP
87,5 - 108,0 MHz
+/- 10 ppm
DC 12 - 24 V

Napięcie ładowania

Gniazdo USB QC 3.0

Mikrofon

Zasięg transmisji

Wymiary produktu bez opakowania

Materiał wykonania

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Slot kart pamięci

Gniazdo USB

Wyjście liniowe

Wymiary opakowania

Waga z opakowaniem

Waga bez opakowania

DC 5 V / 2.4 A + QC 3.0

Max. 3 A

Wbudowany

Około 3 m

78,7 x 56,8 x 213,7 mm

ABS

Tak

Micro SD

Tak

Jack 3.5 mm

200 x 110 x 65 mm

178 g

90 g