

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-tuner-dvb-t-2-ltc-tv-naziemnej-dvb507-z-pilotem-programowalnym-h265-p-189218.html>



PS Tuner DVB-T-2 LTC TV naziemnej DVB507 z pilotem programowalnym H.265

Cena	80,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXDVB507
Kod EAN	5902270791556

Opis produktu

Tuner DVB-T-2 LTC TV naziemnej DVB507 z pilotem programowalnym H.265

Wysokiej jakości dekodery do odbioru programów cyfrowych telewizji naziemnej DVB-T Full HD marki LTC. Urządzenie wyposażone zostało w szereg praktycznych funkcji oraz numeryczny wyświetlacz i przyciski umieszczone na przednim panelu, co znacznie podnosi komfort użytkowania.

Wysoka jakość obrazu

Dekoder STB HD gwarantuje doskonały odbiór wszystkich, niekodowanych programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz system cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2. Wbudowane dekodery MPEG layer 1&2 oraz AAC gwarantują doskonały odbiór dźwięku. Urządzenie odbiera programy telewizyjne nadawane w wysokiej rozdzielczości Full HD 1080.

Uniwersalne złącza

Podłączenie tunera do każdego rodzaju telewizora jest zagwarantowane dzięki złączu HDMI lub poprzez złącze EURO. Dekoder wyposażony jest w bardzo czułą głowicę. Urządzenie daje również możliwość zasilania wzmacniacza antenowego poprzez dekodery, a za pomocą złącza USB i zaawansowanym funkcjom multimedialnym można oglądać filmy, przeglądać zdjęcia oraz słuchać muzyki z pamięci zewnętrznej.

Funkcje dekodera

Dekoder jest w pełni kompatybilny ze standardem DVB-T oraz DVB-T2

Odbiór cyfrowych kanałów w jakości FHD HD oraz SD

Dekoder może łączyć się z internetem za pośrednictwem Wi-Fi, dzięki czemu można korzystać z aplikacji typu Youtube.*

Obsługa cyfrowego sposobu kompresji audio Dolby Digital Plus.

Standard HDMI 1.3.

Gniazdo USB 2.0.

Funkcja TIMESHIFT - zatrzymywanie i przewijanie obrazu.

Funkcja PVR z programowaniem nagrań.

Obsługuje teletext, napisy oraz elektroniczny przewodnik po programach (EPG).

Odtwarzacz multimedialny

Wielojęzyczny OSD

Zarządzanie listą programów* Dekoder posiada funkcję odbioru sygnału WiFi za pomocą anteny WiFi, podłączanej do gniazda USB! (Antena nie jest częścią zestawu, urządzenie jest sprzedawane oddzielnie).

System	DVB-T2(EN 302755) , DVB-T (EN 300744)
Chipset	GX6702S5
Częstotliwość VHF	170 - 230 MHz
Częstotliwość UHF	470 - 860 MHz
Wejście RF	-78 - -20 dBm
Impedancja wejściowa	75 Ohm
Modulacja	QPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
Rozdzielczość	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Gniazda wideo	HDMI, SCART
Format obrazu	4:3 i 16:9
Kodeki audio	Dekodowanie MPEG-1 (warstwa 1, 2 i 3), WMA, AC3 MPEG-4 AAC i AAC plus (HE-AAC v1 i v2)
Gniazda audio	Coaxial, L/P, HDMI, SCART
Tryby audio	Mono/mixed stereo/stereo/Dolby Digital Plus
Gniazdo USB	wersja 2.0
Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci zewnętrznej	1 TB
Obsługiwane formaty	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Napięcie zasilania	DC 5V
Maksymalny pobór mocy	
Pobór mocy podczas spoczynku	
Pamięć Flash	32 Mb
SD RAM	512 Mb