

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-tuner-tv-stick-dvb-t2-ltc-do-tv-naziemnej-p-189287.html>



PS TUNER TV STICK DVB-T2 LTC DO TV NAZIEMNEJ

Cena	80,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXDVB212M
Kod EAN	5902270792102

Opis produktu

PS TUNER TV STICK DVB-T2 LTC DO TV NAZIEMNEJ

Wysokiej jakości dekodery do odbioru programów cyfrowych telewizji naziemnej DVB-T Full HD marki LTC. Urządzenie wyposażone zostało w szereg praktycznych funkcji, co znacznie podnosi komfort użytkowania.

Wysoka jakość obrazu

Dekoder STB HD gwarantuje doskonały odbiór wszystkich, niekodowanych programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz system cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2. Wbudowane dekodery MPEG layer 1&2 oraz AAC gwarantują doskonały odbiór dźwięku. Urządzenie odbiera programy telewizyjne nadawane w wysokiej rozdzielczości Full HD 1080.

Uniwersalne złącza

Podłączenie tunera do każdego rodzaju telewizora jest zagwarantowane dzięki złączu HDMI. Urządzenie daje również możliwość oglądać filmy, przeglądać zdjęcia oraz słuchać muzyki z pamięci zewnętrznej za pomocą złącza USB i zaawansowanym funkcjom multimedialnym.

Pilot zdalnego sterowania

Funkcje dekodera

Dekoder jest w pełni kompatybilny ze standardem DVB-T2

Odbiór cyfrowych kanałów w jakości FHD HD oraz SD

Dekoder może łączyć się z internetem za pośrednictwem Wi-Fi, dzięki czemu można korzystać z aplikacji typu Youtube.*

Obsługa cyfrowego sposobu kompresji audio Dolby Digital Plus.

Standard HDMI 1.3.

Gniazdo USB 2.0.

Funkcja TIMESHIFT - zatrzymywanie i przewijanie obrazu.

Funkcja PVR z programowaniem nagrań.

Obsługuje teletext, napisy oraz elektroniczny przewodnik po programach (EPG).

Odtwarzacz multimedialny

Wielojęzyczny OSD

Zarządzanie listą programów* Dekoder posiada funkcję odbioru sygnału WiFi za pomocą anteny WiFi, podłączanej do gniazda USB! (Antena nie jest częścią zestawu, urządzenie jest sprzedawane oddzielnie).

System

DVB-T2(EN 302755) , DVB-T (EN 300744)

Chipset	GX6702S5
Częstotliwość VHF	170 - 230 MHz
Częstotliwość UHF	470 - 860 MHz
Wejście RF	-78 - -20 dBm
Impedancja wejściowa	75 Ohm
Modulacja	QPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
Kodeki wideo	JPEG/MJPEG, MPEG2, AVS, AVS plus, MPEG4, H.264, H.265
	10bit/60fps HD lub SD
Rozdzielczość	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Gniazda wideo	HDMI
Format obrazu	4:3 i 16:9
Kodeki audio	Dekodowanie MPEG-1 (warstwa 1, 2 i 3), WMA, AC3 MPEG-4
	AAC i AAC plus (HE-AAC v1 i v2)
	Mono/mixed stereo/stereo/Dolby Digital Plus
Gniazda audio	Wersja 2.0
Gniazdo USB	1 TB
Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci zewnętrznej	MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV
Obsługiwane formaty	DC 5V
Napięcie zasilania	
Maksymalny pobór mocy	
Pobór mocy podczas spoczynku	
Pamięć Flash	32 Mb
SD RAM	512 Mb