

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-uslugu-telewizyjna-nc-canal-start-z-dekoderem-dsiw74-12-miesiocy-p-163672.html>



PS Usługa telewizyjna NC+ Canal+ Start+ z dekoderem DSIW74 12 miesięcy

Cena	314,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXSAT378
Kod EAN	5901549321111

Opis produktu

Usługa telewizyjna NC+ Canal+ Start+ z dekoderem DSIW74 12 miesięcy

Nowoczesny dekoder z wbudowanym modulem WiFi i dostępem do kolekcji nc+ GO TV.

Dzięki jakości HD (High Definition) obraz nabiera wyrazu, a kolory intensywności. Dzięki temu możliwe jest oglądanie wybranych programów w jakości HD i docenienie wszystkich możliwości, jakie daje jakość High Definition.

W ofercie jest ponad 350 kanałów FTA z Hot Bird, w tym kanał Arte HD, oraz ponad 130 z satelity Astra.

Prosty, elektroniczny przewodnik po programach. Dzięki EPG+ można sprawdzić informacje na temat wybranego filmu lub serialu.

Wbudowany Media Player umożliwia oglądanie ulubionych filmów, słuchanie muzyki oraz przeglądanie zdjęć.

Jeśli Twój dekoder będzie podłączony do internetu, to będziesz mógł zdalnie zaplanować nagranie interesującej Cię audycji

Wejście anteny satelitarnej
Gniazdo Scart
Wyjście
Wyjście SPDIF
Gniazdo Ethernet
Zakres częstotliwości wejściowej
Poziom sygnału wejściowego
Impedancja wejściowa
Zasilanie konwertera
Sterowanie wysokim pasmem
Diseqc
Modulacja
Bezprzewodowa karta sieciowa

typ F żeński
TV
HDMI
typ optyczne
typ RJ45
950 do 2150 MHz
-65 do -25 dBm
75 Ohm
12,5/19 V, 350 mA max
22 kHz
1.1
QPSK (DVB-S), 8PSK (DVB-S2)
Procesor: Ralink RT 5572
Standard: 802.11b/g/n 300Mbps
Zakres: Dual band 2.4/5GHz
Antena: MIMO 2x2
MPEG2 MP@HL
MPEG4 AVC MP@L4 (H264 HD)
MPEG4 AVC HP@L4 (H264 HD)
Format obrazu: 4:3 i 16:9

Wideo

Audio	Rozdzielczość: do 1080i (1920x1080) Zgodny z ISO/IEC 13818-3 MPEG-1, warstwa II
System	Dolby Digital (SPDIF i HDMI), Dolby Digital+ (HDMI) Procesor STiH237 CARDIFF Pamięć RAM: 512 MB, 500 MHz Flash: 2/4MB (NOR), 128MB (NAND)
Porty transmisji danych	USB 2.0 (maks. prąd: 1A) Ethernet 10/100 BaseT
Wymiary	192x192x32 mm
Zasilanie	napięcie wejściowe 220 - 240V AC napięcie wyjściowe 12V 2A
Masa	478g
Pobór mocy	podczas pracy maks. 17W w trybie standby poniżej 1W
Akcesoria	1 x Pilot zdalnego sterowania 2 x Baterie 1 x Instrukcja obsługi 1 x Zasilacz
Okres trwania usługi	12 miesięcy