

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-vision-kamera-obrotowa-zarowka-ltc-gne27-230v-ptz-wifi-ip-3-mpix-app-tuya-ios-android-p-128196.html>



PS VISION KAMERA OBROTOWA ŻARÓWKA LTC GN.E27 230V PTZ Wifi IP 3 Mpix (App Tuya/iOS/ANDROID)

Cena	146,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXKAM34
Kod EAN	5902270782011

Opis produktu

LTC KAM34 to przystępne i funkcjonalne urządzenie, które w prosty sposób drastycznie zwiększy bezpieczeństwo Twojego domu lub biura i pozwoli Ci spać spokojnie bez żadnych obaw.

Nic się nie ukryje!

Montaż monitoringu wokół danego obiektu w sposób znaczący zwiększa zarówno bezpieczeństwo samego obiektu, jak i zawartych w nim kosztowności oraz samego użytkownika. Niestety monitoring nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa przed włamaniem i kradzieżą, pomimo stanowienia świetnej metody prewencyjnej. Właśnie z tego powodu jakość nagrania może stanowić kluczową rolę w przypadku sytuacji niepożądaney. Kamera KAM34 to urządzenie z wysoką jakością nagrań i szerokim polem widzenia. Wysoka rozdzielczość dostarcza klarownego i ostrego obrazu, a przy odpowiedniej kompresji nie zajmuje wiele przestrzeni dyskowej. Wbudowany tryb nocny umożliwia nagrywanie wideo wysokiej jakości również po zmroku.

Inteligentna aplikacja

W dzisiejszych czasach sama obecność kamery nie wystarczy. Wciąż rozwijająca się technologia domów inteligentnych pozwala na możliwości ochrony domu, które jeszcze parę lat temu były niemożliwe. Posiadacz smartphona może z każdego miejsca na Ziemi w sposób czynny wchodzić w interakcję z kamerą podłączoną do sieci bezprzewodowej. Dzięki dedykowanym aplikacjom (do wyboru SmartLife oraz Tuya) użytkownik może sparować kamerę ze swoim kontem i mieć do niej dostęp w każdym momencie. Aplikacja pozwala na podgląd obrazu na żywo oraz dostęp do wbudowanego mikrofonu i głośnika.

Pamięć zewnętrzna

Poza możliwością podglądu obrazu kamery na żywo wszystkie nagrania i zdjęcia zapisują się również na bieżąco w pamięci urządzenia. KAM34 została wyposażona w slot kart microSD, dzięki temu to użytkownik decyduje o pojemności urządzenia przeznaczonej na nagrania. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia również na łatwe oddzielenie plików z nagraniami od samego urządzenia, co byłoby niemożliwe w przypadku pamięci wbudowanej. Przydaje się to w przypadku odtwarzania nagrań na innym urządzeniu i sporządzaniu kopii zapasowych. Kamera obsługuje karty microSD o pojemności do 128GB.

Dwustronna komunikacja

Wbudowany głośnik oraz mikrofon pozwalają na czynną interakcję użytkownika z kamerą przy użyciu dedykowanej aplikacji. Dzięki mikrofonowi użytkownik może słuchać tego, co aktualnie dzieje się w miejscu położenia kamery, a funkcja intercomu pozwala na strumieniowanie głosu z telefonu bezpośrednio do głośnika kamery. Pozwala na to na rozmowę z osobą znajdującą się w pomieszczeniu lub konfrontację z osobą niepożądaną.

System powiadomień

Łączność z kamerą poprzez aplikację oznacza, że użytkownik w każdym momencie wie co dzieje się w jego domu, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Nie można jednak oczekiwać, żeby to użytkownik nieustannie sprawdzał podgląd kamery w przypadku podejrzenia zagrożenia. Właśnie dlatego KAM34 została wyposażona w system detekcji ruchu, którego aktywacja wyśle automatycznie powiadomienie na Twój telefon. Gdy ktoś pojawi się w zasięgu kamery, Ty dowiesz się o tym pierwszy/a.

Model	LXKAM34
Główny procesor	FH8852V201
Czujnik obrazu	1/3" CMOS

Obiektyw
Kąt widzenia
Tryb nocny
Światło LED
Kąt obrotu
Kompresja wideo
Rozdzielczość
Kompresja audio
Interfejs sieciowy
Częstotliwość WiFi
Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN
Protokoły
Pamięć
Powiadomienie o alarmie
Tryb alarmowy
Zasilanie
Pobór mocy
Warunki pracy (temperatura / wilgotność wzg.)

3.6mm@F2.1
85 st.
Tak, 6x dioda IR
Nie
355 st. w poziomie, 90 st. w pionie
Smart H.265 + H.264
2560x1440 px
AAC
WiFi
2.4~2.4835GHz
Szyfrowanie danych WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
TCP/IP, UDP/IP, HTTP, DHCP, RTSP, FTP itp.
Gniazdo kart MicroSD (obsługuje do 128GB)
Wykrywanie ruchu i wykrywanie ludzi
Sygnał dźwiękowy i powiadomienie, do aplikacji mobilnej
AC 230V

-10~+50 st. C, 10%~90% RH