

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-wylacznik-nadpradowy-1p-b-6-a-noark-s191-p-122295.html>



## PS Wylacznik nadpradowy 1P B, 6 A, NOARK S191.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>14,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXNO10</b>        |
| Kod EAN          | <b>8592765000057</b> |

### Opis produktu

## Wylacznik nadpradowy 1P B, 6 A, NOARK S191.

**Modułowy wylacznik nadpradowy serii Ex9BN to uniwersalne urządzenie dla wszystkich typów aplikacji spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego.**

### Możliwość rozbudowy

Wylaczniki mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi.

### Uniwersalność

Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Marka                                      | Noark                              |
| Model                                      | Ex9BN                              |
| Napięcie znamionowe łączeniowe             | DC 48 V (na biegun)                |
| Minimalne napięcie                         | AC/DC 12 V                         |
| Częstotliwość                              | 50/60 Hz                           |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa | 6 kA                               |
| Prąd znamionowy                            | 6 A                                |
| Charakterystyka wyzwalania                 | B                                  |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane   | 6 kV                               |
| Napięcie znamionowe izolacji               | 690 V AC                           |
| Trwałość mechaniczna                       | 20 000 łączy                       |
| Trwałość elektryczna                       | 10 000 łączy                       |
| Klasa ograniczenia energii                 | 3                                  |
| Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem   | max. 125 A gG                      |
| Kierunek zasilania                         | Dowolny (z góry lub z dołu)        |
| Szerokość                                  | 18 mm (na biegun)                  |
| Wysokość                                   | 83 mm (89 mm z uchwytem na listwę) |
| Wysokość czoła                             | 45 mm                              |
| Montaż                                     | Na szynie standardowej TH-35 mm    |
| Stopień ochrony                            | IP20                               |
| Zaciski                                    | Szynowe i windowe                  |
| Waga                                       | 0,12 kg (na biegun)                |