

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-wylacznik-nadpradowy-3-fazowy-3p-b16a-noark-s193-p-122378.html>



## PS Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy, 3P B16A, Noark S193.

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>55,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>LXNO16</b>        |
| Kod EAN          | <b>5902270771466</b> |

### Opis produktu

## Wyłącznik nadprądowy 3-fazowy, 3P B16A, Noark S193.

**Modułowy wyłącznik nadprądowy serii Ex9BN to uniwersalne urządzenie dla wszystkich typów aplikacji spełniających wysokie wymagania norm do użytku domowego.**

### Możliwość rozbudowy

Wyłączniki mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi.

### Uniwersalność

Możliwe jest tworzenie różnorodnych kombinacji akcesoriów. Kombinacje te ograniczone są jedynie przez całkowitą liczbę, a nie rodzaj akcesoriów – wszystkie elementy pasują do siebie. Można zamontować do trzech jednostek styków pomocniczych lub styków pomocniczych zadziałania oraz do dwóch jednostek wyzwalaczy.

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Marka                                    | Noark                              |
| Model                                    | Ex9BN                              |
| Napięcie znamionowe łączeniowe           | DC 48 V (na biegun)                |
| Minimalne napięcie                       | AC/DC 12 V                         |
| Częstotliwość                            | 50/60 Hz                           |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa | 6 kA                               |
| Prąd znamionowy                          | 16 A                               |
| Charakterystyka wyzwalania               | B                                  |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane | 6 kV                               |
| Napięcie znamionowe izolacji             | 690 V AC                           |
| Trwałość mechaniczna                     | 20 000 łączy                       |
| Trwałość elektryczna                     | 10 000 łączy                       |
| Klasa ograniczenia energii               | 3                                  |
| Maksymalne dobezpieczenie bezpiecznikiem | max. 125 A gG                      |
| Kierunek zasilania                       | Dowolny (z góry lub z dołu)        |
| Szerokość                                | 18 mm (na biegun)                  |
| Wysokość                                 | 83 mm (89 mm z uchwytem na listwę) |
| Wysokość czoła                           | 45 mm                              |
| Montaż                                   | Na szynie standardowej TH-35 mm    |
| Stopień ochrony                          | IP20                               |
| Zaciski                                  | Szynowe i windowe                  |
| Waga                                     | 0,12 kg (na biegun)                |