

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-wylacznik-roznicowy-2p-16-a-1-fazowy-30-ma-ac-eu-noark-p-127640.html>



PS Wyłącznik różnicowy 2P, 16 A, 1-fazowy, 30 mA, AC, EU, NOARK.

Cena	77,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXNO6
Kod EAN	8592765083173

Opis produktu

Wyłącznik różnicowy 2P, 16 A, 1-fazowy, 30 mA, AC, EU, NOARK.

Wyłączniki różnicowoprądowe Ex9L-N są przeznaczone do zastosowań domowych. Zasada działania oparta na magnesie trwałym.

Domowe zastosowania

Wariant 6 kA wyłącznika różnicowoprądowego Ex9L-N przeznaczony jest głównie do mało wymagających zastosowań, takich jak ochrona podstawowa w instalacjach domowych.

Voltage independent function

Działanie oparte na magnesie trwałym zapewnia zaletę w postaci działania niezależnego od napięcia. Odpowiednie napięcie jest konieczne tylko podczas testowania RCCB za pomocą przycisku testu T. Magnetyczne wyłączniki różnicowoprądowe powinny być regularnie testowane - przynajmniej raz w miesiącu.

Marka	Noark
Model	Ex9L-N
Napięcie znamionowe łązeniowe	AC 240/415 V
Min. napięcie dla funkcji wył. różnicowoprądowego	Niezależność od napięcia
Zakres napięcia dla przycisku testowego	150 — 254 V
Częstotliwość	50 Hz
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy	6 kA
Prąd znamionowy	25 A
Znamionowy prąd różnicowy	30 mA
Czułość	Czuły na prąd różnicowy sinusoidalny
Czas zadziałania	Bezzwłoczny
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6 kV
Napięcie znamionowe izolacji	500 V
Wytrzymałość na udar prądowy	3000 A
Trwałość mechaniczna	20 000 łączy
Trwałość elektryczna	4 000 łączy
Maks. dobezp. bezpiecznikiem przed przeciążeniem	max. 25 A gG
Maks. dobezp. bezpiecznikiem przed skutkami zwarcia	max. 63 A gG
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania	500 A
Kierunek zasilania	Dowolny (z góry lub z dołu)
Szerokość	36 mm
Wysokość	85 mm z uchwytem na listwę
Wysokość czoła	45 mm

Montaż
Stopień ochrony
Zaciski
Waga

Na standardowej szynie TS-35 mm
IP20
Szynowe i windowe
0.22 kg