

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-zarowka-ltc-led-r50-e14-smd-5w-230v-swiatlo-ciepłe-białe-400lm-p-202311.html>



PS Żarówka LTC LED, R50, E14, SMD, 5W, 230V, światło ciepłe białe, 400lm.

Cena	5,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXL768
Kod EAN	5902270741506

Opis produktu

Żarówka LTC LED, R50, E14, SMD, 5W, 230V, światło ciepłe białe, 400lm.

Dzięki użyciu nowoczesnych technologii i najwyższej jakości materiałów, żarówki marki LTC charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii, przy jednocześnie trwałości, przewyższającej dziesięciokrotnie tradycyjne żarówki. Wysoka jakość materiałów użytych do produkcji sprawia, że żarówki są nie tylko przyjazne dla środowiska, ale również charakteryzują się nowoczesną i przyjemną stylistyką. Wysokiej jakości, energooszczędna żarówka LTC.

Duża wydajność i niesamowicie długa żywotność żarówki, są jej niewątpliwymi zaletami. Wielką zaletą źródeł LED jest również brak emisji ciepła, dzięki czemu żarówka nie nagrzewa oświetlanych obiektów.

Podstawowe zalety stosowania źródeł LED:

- Około 10 krotnie mniejsze zużycie energii elektrycznej.
- Częste włączanie i wyłączanie nie skraca żywotności diod.
- Bardzo długa żywotność.
- Żarówki diodowe dzięki swojej konstrukcji są odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz niską temperaturę i wilgotność.
- Diody nie zawierają rtęci w przeciwieństwie do żarówek kompaktowych.
- Brak „uderzenia prądowego” przy włączaniu. Każda tradycyjna żarówka w momencie włączenia pobiera znacznie większą moc niż jej moc nominalna. Dzieje się tak dlatego, że zimny żarnik ma znacznie mniejszą rezystancję niż gorący, więc do momentu nagrzania pobiera dużo większy prąd. Żarówki diodowe nie mają takiej wady.
- Czas włączania i wyłączania. Diody LED świecą i gasną natychmiast po przełączeniu włącznika światła. Diody osiągają pełną jasność w ciągu mikrosekund w przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek potrzebujących nawet kilku sekund na ustabilizowanie parametrów pracy.

Podstawa	E14
Moc znamionowa	5W
Odpowiednik żarówki	39 W
Żywotność	25000 godzin
Strumień świetlny	400 lm
Barwa światła	Biała ciepła
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt świecenia	180 stopni
Napięcie zasilania	230 V AC
Klasa energetyczna	A+