

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-zewnetrzna-kamera-sieciowa-vigi-typu-bullet-3-mpx-tp-link-p-123065.html>



PS Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI typu bullet, 3 Mpx TP-Link

Cena	216,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXC300HP-4
Kod EAN	6935364072254

Opis produktu

Zewnętrzna kamera sieciowa VIGI typu bullet, 3 Mpx TP-Link

Ochrona, która nigdy nie zawodzi.

Wysoka rozdzielczość 3 Mpix

Rozglądasz się za kamerą nagrywającą w wysokiej rozdzielczości? To koniec poszukiwań. Kamera VIGI C300 nagrywa w rozdzielczości 3 Mpx, co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale.

Obiektyw o ogniskowej 4 mm

Kamera została wyposażona w obiektyw szerokokątny, który świetnie sprawdzi się do rejestrowania obrazu w przestrzeniach zamkniętych, np. windach.

Inteligentne wykrywanie

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Otrzymuj powiadomienia i zawsze kontroluj sytuację, gdy ktoś przekroczy wyznaczoną granicę, wejdzie na obszar prywatny lub zasłoni kamerę.

Wykrywanie ruchu - Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy kamera wykryje ruch

Wtargnięcie na obszar prywatny - Ustaw własne strefy prywatności, obejmujące kluczowe obszary, aby położyć nacisk na monitorowanie tych powierzchni

Przekroczenie wyznaczonej granicy

- Wyznacz na monitorowanej powierzchni granice i otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy ktoś je przekroczy

Sabotaż kamery - Otrzymuj powiadomienia, gdy ktoś przysłoni kamerę

Zawsze świetna jakość obrazu

Smart IR - Zapobieganie niedoświetlaniu oddalonych obiektów oraz prześwieceniom obiektów blisko obiektywu w trybie nocnym.

WDR - Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

3D DNR - Funkcja usuwa nadmierną pikselację, aby rejestrować wyraźniejszy obraz bez zniekształceń.

Tryb nocny

Ochrona przez całą dobę. Kamery VIGI C300P wyposażone są w oświetlacz podczerwieni IR, który umożliwia rejestrację obrazu w nocy w warunkach słabego oświetlenia.

H.264+

Większa kompresja. Odczuwalna oszczędność miejsca. Taka sama jakość. Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci — urządzenie przesyła skompresowany, krystalicznie czysty obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci i koszty monitorowania bez negatywnego wpływu na jakość obrazu.

Zgodność z normą IP67

Kamera VIGI wyposażona jest w wodoodporną i pyłoszczelną obudowę, dlatego może pracować w trudnych warunkach środowiskowych i w szerokim zakresie temperatur (-30 – 60 °C (-22 – 140 °F)).

PoE/12 V DC

Wybierz lepszą metodę zasilania. Możliwość zasilania urządzenia na dwa sposoby to nie tylko większa wygoda, ale także duże ułatwienie w kwestii okablowania.

Aplikacja VIGI

Zarządzaj kompleksowo kamerami z poziomu aplikacji. Grafiki znajdujące się po lewej stronie przedstawiają trzy przykładowe funkcje aplikacji VIGI. Wybierz jeden spośród wielu podglądów i powiększ go, aby wyświetlić bardziej szczegółowy obraz. Wybierz i dostosuj ustawienia funkcji inteligentnego wykrywania w celu spersonalizowanego monitorowania określonych powierzchni. Odtwarzaj zapisane wideo i przeglądaj wydarzenia zapisane w harmonogramach nagrań.

VIGI Security Manager

Aplikacja na PC umożliwi Ci dostęp do obrazu na żywo oraz do nagrań archiwalnych. Wystarczy uruchomić aplikację i ustawić żądany widok.

Przetwornik obrazu

Obiektyw

Przystos

Uchwyt obiektywu

Kąt widzenia

Progressive Scan CMOS 1/2,7 cala

4 mm

F2.4

M12

Kąt widzenia w poziomie: 92°

kąt widzenia w pionie: 48°

Tryb nocny

Tak, dioda IR

Zasięg diod IR

30 m

Czułość

Kolor: 0,1 Lux@F2.0, 0 Lux z IR

Stopień ochrony

IP67

Cyfrowa redukcja szumów

3D DNR

WDR

DWDR

Kompresja wideo

Strumień główny: H.264+/H.264 / Strumień poboczny: H.264+/H.264

Bitrate i obsługiwane rozdzielczości

1 kl./s, 5 kl./s, 10 kl./s, 15 kl./s, 20 kl./s, 25 kl./s, 30 kl./s

Rozdzielczość

2304x1296 px - 320x240 px

Transmisje strumieniowe wideo

Strumień główny / Strumień poboczny

Regulacja obrazu

Odbicie, jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja, WDR, balans bieli

Funkcje obrazu

BLC/3D DNR/zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone

Prędkość transmisji wideo

Od 64 Kb/s do 6 Mb/s

Inteligentne wykrywanie zdarzeń

Wtargnięcie na wyznaczony obszar, przekroczenie wyznaczonej linii

Powiadomienia i alerty

Detekcja ruchu, sabotaż kamery, próby logowania

Komunikacja powiadomień

ONVIF, HTTPS

Ilość ROI

1 obszar

Porty sieciowe

1 port LAN RJ45 10/100 Mb/s

Bezpieczeństwo transmisji

Ochrona haseł, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie typu digest

Obsługiwane protokoły

API

Zasilanie

Materiał wykonania

Dopuszczalna temperatura pracy

Wymiary

Waga

Pobór prądu

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP
UDP, SSL/TLS

ONVIF

12 V DC $\pm$ 5%, wtyk DC 5,5 mm / PoE (802.3af/at, klasa 0)

Tworzywo sztuczne

-30°C – 60°C

164,9 x 87,4 x 83,4 mm

283,5 g

4W Max