

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ps-zewnetrzna-w-peelni-kolorowa-kamera-sieciowa-vigi-typu-bullet-4mp-tp-link-p-123400.html>



PS Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 4MP TP-LINK

Cena	287,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXC340-2,8
Kod EAN	4897098688618

Opis produktu

Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 4MP

Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.

Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.

Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.

Detekcja Smart (wykrywanie osób, detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.

H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.

Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

KAMERA	-
Przetwornik obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2,8mm
Przystos	F1.6
Uchwyt obiektywu	M12
Kąt widzenia	Poziomo : 102 stopni
	Pionowo: 55 stopni
	Przekątna: 122 stopni
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Zasięg diod IR	30m
Odległość oświetlenia	30m
Czułość	0 lux dla światła podczerwonego/białego
Stopień ochrony	IP66
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
WDR	DWDR
SIEĆ	-
Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS

API	ONVIF
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne & 3 Strumienie poboczne
INFORMACJE OGÓLNE	-
Zawartość opakowania	Kamera VIGI C340
	Instrukcja szybkiej instalacji
	Uszczelniające elementy do kabla
Dopuszczalna temperatura pracy	Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ściennie, Klucz imbusowy)
Certyfikaty	-30 – 60 st. C
Wymiary (W X S X G)	CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC
Materiał	78 × 70 × 174 mm
Waga	Plastik
Funkcje ogólne	195g
Power Supply	Dwa strumienie, Odbicie lustrzane, Maski prywatności, Reset hasła poprzez email, nasłuchiwanie HTTP
	12V DC ± 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
Zużycie energii	PoE (802.3af/at, class 0)
	12V DC: Maksymalnie 7.5W
WIDEO/OBRAZ	PoE: Class 0
Kompresja wideo	-
	Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate i obsługiwane rozdzielczości	Strumień poboczny: H.265/H.264
	Strumień główny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
	Rozdzielczość: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
	Strumień poboczny
	Klatki na sekundę: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps
Transmisje strumieniowe wideo	Rozdzielczość: 640x480, 352x288, 320x240
	Strumień główny
Regulacja obrazu	Strumień poboczny
	Odbicie lustrzane, Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Ekspozycja, WDR, Balans bieli ustalany przez oprogramowania klienckie
Funkcje obrazu	BLC/3D DNR/Zapobieganie nadmiernej ekspozycji na światło podczerwone
Prędkość transmisji wideo	Strumień główny: 256 Kb/s do 4 Mb/s
INTELLIGENTNE FUNKCJE	Strumień poboczny: 64 Kb/s do 512 Kb/s
Inteligentne wykrywanie zdarzeń	-
	Detekcja wtargnięcia na obszar

Powiadomienia i alerty

Komunikacja powiadomień
Ilość ROI
PORTY
Porty sieciowe
Wejście audio
Wyjście audio
Przyciski
On-board Storage

Detekcja przekroczenia linii

Detekcja osób
Detekcja ruchu

Detekcja sabotażu kamery

Wyjątek (błędne logowanie)
Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
1 Region
-
1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s
Wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik
Reset
Wbudowany slot na kartę pamięci microSD (do 256GB)