

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-router-alink-mr920-24nbspghz-300nbspmbs-p-91291.html>



## PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2.4 GHz 300 Mb/s

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>238,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ALINK-MR920</b>   |
| Kod EAN          | <b>5902887066689</b> |

### Opis produktu

Bezprzewodowy router ALINK-MR920, działający zgodnie ze standardem 802.11 b/g/n, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

Urządzenie nie wymaga dodatkowej konfiguracji, jest gotowe do użycia zaraz po umieszczeniu w środku karty SIM i doprowadzeniu zasilania

|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz                                                                                                                                                                            |
| Typ anteny:            | 2 x Antena dookólna Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE                                                                                                                                          |
| Standardy:             | IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G                                                                                                                                                      |
| Prędkość transmisji:   | 11n : 300 Mb/s<br>11g : 54 Mb/s<br>11b : 11 Mb/s<br>LTE : 150 / 50 Mb/s                                                                                                            |
| Porty LAN:             | 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN                                                                                                                                                          |
| Czułość odbiornika:    | 2 x 10/100 Mbps - LAN<br>11g 54M : -74 dBm<br>11n HT20 MCS7 : -71 dBm<br>11n HT40 MCS7 : -67 dBm                                                                                   |
| Moc nadajnika:         | dBm @ 2.4 GHz                                                                                                                                                                      |
| Kontrolki LED:         | Power, WAN, WLAN, LAN, GSM                                                                                                                                                         |
| Typ sieci:             | 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz<br>4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz<br>3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz |
| LTE:                   |                                                                                                                                                                                    |
| QSS:                   |                                                                                                                                                                                    |
| WDS:                   |                                                                                                                                                                                    |
| Serwer DHCP:           |                                                                                                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpieczenia:                             | WPA-PSK/WPA2-PSK<br>ukrycie SSID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfejs do zarządzania:                   | filtrowanie adresów MAC<br>Przeglądarka www                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:                              | Gniazdo SIM<br>Przycisk ON/OFF<br>Przycisk WPS/RESET<br>Obsługa DHCP client/server<br>lista klientów DHCP<br>Routing statyczny<br>Domyślny adres : 192.168.1.1<br>Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL |
| Zasilanie:                                  | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy:                          | 5 V / 2 A przez port micro USB<br>0 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:                                       | 0.32 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary:                                    | 200 x 145 x 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Producent / Marka:                          | ALINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |