

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-nanostation-m5-ubiquiti-p-28395.html>



## PUNKT DOSTĘPOWY NANOSTATION-M5 UBIQUITI

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | <b>499,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>NANOSTATION-M5</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887018138</b>  |

### Opis produktu

UBIQUITI NanoStation NANOSTATION-M5 to urządzenie pracujące w standardzie 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Zastosowanie nowej dwupolaryzacyjnej anteny o zysku 16dBi, oraz praca w standardzie MIMO pozwalają na zestawianie bardziej wydajnych linków (do 150 Mbps) na odległość do 15 km

NANOSTATION-M5 jest dodatkowo wyposażony w 2 porty LAN, z których jeden oferuje funkcję zasilania PoE (PoE Output), natomiast drugi pozwala na zapewnienie dostępu do sieci kolejnemu urządzeniu bez stosowania dodatkowych switch'y.

|                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości:                                | 5470 MHz ... 5825 MHz                                                                             |
| Typ anteny:                                           | 2Tx 2Rx MIMO<br>16 dBi Zintegrowana                                                               |
| Polaryzacja:                                          | pionowa/pozioma                                                                                   |
| Standardy:                                            | IEEE 802.11a<br><del>IEEE 802.11n</del>                                                           |
| VSWR:                                                 | 1.6 : 1                                                                                           |
| Porty LAN:                                            | 2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)                                                           |
| Czułość odbiornika:                                   | -94 dBm @ 6 ... 24 Mbps<br>-80 dBm @ 36 Mbps<br>-77 dBm @ 48 Mbps<br><del>-75 dBm @ 54 Mbps</del> |
| System operacyjny:                                    | AirOS                                                                                             |
| Tryby pracy:                                          | Station, Station WDS, Access Point Access Point WDS                                               |
| Zabezpieczenia:                                       | zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego                                        |
| Moc nadajnika:                                        | 27 dBm @ 6 ... 24 Mbps<br>25 dBm @ 36 Mbps<br>23 dBm @ 48 Mbps<br><del>22 dBm @ 54 Mbps</del>     |
| Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H): | 43 °                                                                                              |
| Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V): | 41 °                                                                                              |
| Pamięć:                                               | 32 MB SDRAM, 8 MB FLASH                                                                           |

|                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Procesor:                                   | Atheros MIPS 24KC, 400MHz                                                          |
| Zasilanie PoE:                              |  |
| Zasilanie:                                  | 24 V / 0.5 A (zasilacz w komplecie)                                                |
| Temperatura pracy:                          | -30 °C ... 75 °C                                                                   |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5 % ... 95 %                                                                       |
| Waga:                                       | 0.3 kg                                                                             |
| Wymiary:                                    | 278 x 80 x 59 mm                                                                   |
| Producent / Marka:                          | UBIQUITI                                                                           |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                             |