

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-rbmapl-2nd-map-lite-24nbspgghz-300nbspmbs-mikrotik-p-193875.html>



PUNKT DOSTĘPOWY RBMAPL-2ND mAP lite, 2.4 GHz 300 Mb/s MIKROTIK

Cena	204,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	RBMAPL-2ND
Kod EAN	4752224004321

Opis produktu

Punkt dostępowy RBMAPL-2ND rozgłasza sieć bezprzewodową Wi-Fi 4 generacji w paśmie 2.4 GHz. Jest to jeden z najmniejszych bezprzewodowych punktów dostępowych o rozmiarach porównywalnych do pudełka zapalek. Może również służyć jako proste narzędzie konfiguracyjne dla serwerów, jeśli na urządzeniu mobilnym nie ma sieci Ethernet.

Ponadto dzięki niewielkim gabarytom i prostocie obsługi, urządzenie jest doskonałym kompanem podróży, pozwalającym uniknąć używania sieci dla gości, jeśli tylko w pokoju hotelowym znajduje się interfejs przewodowy do połączenia z Internetem.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Procesor:	QCA9533 650 MHz
Typ anteny:	2 x 2 MIMO Antena dookólna, Dual-chain - wbudowana 1.5 dBi
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10 / 100 Mbps LAN
Kontrolki LED:	Power, Tryb pracy, Ethernet, WiFi
Czułość odbiornika:	2.4 GHz 1M : -96 dBm 11M : -89 dBm 6M : -93 dBm 54M : -74 dBm MCS0 : -93 dBm MCS7 : -71 dBm max. 22 dBm
Moc nadajnika:	
Serwer DHCP:	☒
Aktualizacja firmware:	☒
System operacyjny:	MikroTik RouterOS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja MikroTik
Domyślny adres IP:	192.168.88.1
Tryby pracy:	Access Point,

	AP Client, Repeater
Zasilanie:	5 V DC / 1 A - micro USB (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	10 ... 60 V DC - Passive PoE, PoE (802.3af/at) max. 3.5 W
Wybrane cechy:	Dual-chain MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych PoE IN : PoE 802.3af/at / PASSIVE - port ETH1 Zasilanie PoE ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) lub ("+": piny 3, 6; "-": piny 1, 2) Przycisk WPS/Mode/RESET MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 100 000 h
Temperatura pracy:	-30 °C ... 70 °C
Waga:	0.026 kg
Wymiary:	49 x 48 x 11 mm
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	2 lata