

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-router-rg-m18-wi-fi-6-24nbspghz-5nbspghz-547nbspmbs-1201nbspmbs-reyee-p-129611.html>



PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE

Cena	393,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	RG-M18
Kod EAN	6971693272521

Opis produktu

Router RG-M18 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania Dzięki zaawansowanej technologii Reyee Mesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MU-MIMO - wbudowane 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Standardy:	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji:	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN:	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN:	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB:	
Kontrolki LED:	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Czarna lista kontrola rodzicielska ukrycie SSID Firewall

Tryby pracy:	Repeater Router Access Point WISP
Interfejs do zarządzania:	Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee Zdalne zarządzanie Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Domyślny adres IP:	192.168.110.1
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu OFDMA Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Równoważenie obciążenia pasma WLAN : max. 6 x BSSID IPv4/IPv6 - Routing statyczny PPPoE IPTV Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Wsparcie dla technologii Reyee Mesh Logi systemowe Przycisk RESET Przycisk MESH
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy:	max. 18 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	91 x 91 x 181 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	3 lata