

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-tl-eap115-24nbspgzh-300nbspmbs-tp-link-p-199334.html>

PUNKT DOSTĘPOWY TL-EAP115 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK



Cena	199,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TL-EAP115
Kod EAN	6935364096939

Opis produktu

Bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na ścianie lub suficie Darmowe oprogramowanie zarządzające Auranet pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową Przyjazny dla użytkownika tryb klastra pozwala na zarządzanie 24 urządzeniami (TL-EAP115) bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania

Zastosowane w urządzeniu zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK (64/128/152 bitów)

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	2 x 3 dBi Zintegrowana Antena dookólna
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	11n : max. 300 Mb/s (dynamiczne) 11g : max. 54 Mb/s (dynamiczne)
Czułość odbiornika:	11b : max. 11 Mb/s (dynamiczne) 300 M : -71 dBm @ 10 % PER 150 M : -75 dBm @ 10 % PER 54 M : -78 dBm @ 10 % PER 11 M : -93 dBm @ 8 % PER 6 M : -92 dBm @ 10 % PER 1 M : -96 dBm @ 8 % PER
Zabezpieczenia:	WEP 64/128/152-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	1 x 10/100 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Auranet
Moc nadajnika:	dBm
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	 IEEE 802.3af
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	/ 10 % ... 90 %
Wybrane cechy:	System centralnego zarządzania Auranet

	Tryb klastra pozwala na zarządzanie 24 urządzeniami (TL-EAP115) bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania Multi-SSID Równoważenie obciążenia pasma QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji Wyłącznik sieci bezprzewodowej Statystyki transmisji bezprzewodowej Harmonogram sieci bezprzewodowej Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu 802.1x Radius Wbudowany watchdog Zasilanie PoE Możliwość montażu na ścianie lub suficie
Waga:	0.238 kg
Wymiary:	180 x 180 x 48 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	5 lat