

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-tl-eap610-wi-fi-6-24nbspgghz-5nbspgghz-tp-link-p-95575.html>



PUNKT DOSTĘPOWY TL-EAP610 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Cena	542,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TL-EAP610
Kod EAN	4897098683613

Opis produktu

Bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na ścianie lub suficie Darmowe oprogramowanie zarządzające Omada pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową Płynny roaming zapewnia ciągłość trwających transmisji wideo i połączeń głosowych, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację Dzięki zaawansowanej technologii Omada Mesh, urządzenia automatycznie są przełączane podczas przemieszczania się po domu

Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość Zastosowane w urządzeniu zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2.4 GHz : 2 x 4 dBi - Zintegrowana, Antena dookólna , 5 GHz : 2 x 5 dBi - Zintegrowana, Antena dookólna
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 574 Mb/s (dynamiczne) 5 GHz : max. 1201 Mb/s (dynamiczne)
Zabezpieczenia:	WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise
Porty LAN:	1 x 1000 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Omada
Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	System centralnego zarządzania Omada Wi-Fi 6 : 1024-QAM, długi symbol OFDM OFDMA Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji Multi-SSID - max 8 adresów SSID dla każdego pasma QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca

	na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Płynny roaming Obsługa Omada Mesh™ Równoważenie obciążenia pasma Airtime Fairness - technologia poprawiająca wydajność sieci w przypadku pojawienia się w niej wielu klientów o różnych prędkościach przesyłu danych Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki transmisji bezprzewodowej Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu 802.1x Radius Wyłącznik sieci bezprzewodowej Przycisk RESET Zasilanie PoE Możliwość montażu na ścianie lub suficie Tworzywo sztuczne
Obudowa:	
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	PoE (802.3at)
Pobór mocy:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 12.8 W @ PoE
Temperatura pracy:	10.8 W @ 12 V 0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.69 kg
Wymiary:	Ø 243 x 64 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	5 lat