

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-e04hqhi-b-4-kanaly-acusense-hikvision-p-162598.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-E04HQHI-B 4 KANAŁY AcuSense Hikvision

Cena	368,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IDS-E04HQHI-B
Kod EAN	6942160415222

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-E04HQHI-B z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Uwaga! Rejestrator posiada zainstalowany fabrycznie dysk eSSD, bez możliwości wymiany lub zwiększenia ilości dostępnej dla nagrań pamięci. Szacowany przez producenta czas przechowywania nagrań dla 4 kamer analogowych wynosi 2 tygodnie.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	HD-TVI / HD-CVI / AHD : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s
Regulacja prędkości zapisu:	

	720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	
Tryby pracy:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 1 x IP	
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 512 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 480 GB	
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer	
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T	
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect DHCP lub 192.168.1.64	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	
Detekcja ruchu:	2.0	
Wybrane funkcje:	DVR z serii AcuSense Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	
Kolor:	Czarny	
Waga:	0.42 kg	
Wymiary:	152 x 122 x 46 mm	

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300228637
Gwarancja:	3 lata