

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-apti-xb1612-i3-16-kanalow-p-117652.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP APTI-XB1612-I3 16 KANAŁÓW

Cena	450,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-XB1612-I3
Kod EAN	5902887078583

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB1612-I3 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. Wyjście CVBS - Gniazdo BNC 6 szt. CINCH, 16 szt. Coaxial audio - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-TVI : 5M-N - 1280 x 1952 , AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS / PAL : 960H - 960 x 480
Regulacja prędkości zapisu:	IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 - 4K UHD 8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 6 kl/s 4M-N @ 1 ... 8 kl/s 1080N @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 15 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał

Tryby pracy:	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS Rejestrator umożliwia łączenie kamer analogowych / IP wyłącznie parami	Android: Darmowa
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA	
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p / 30 kl/s	
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	
Funkcje sieciowe:	Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP	
ONVIF:		
Domyślny adres IP:	192.168.1.88	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P	
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	Inteligentna analiza obrazu : Detekcja człowieka Powiadamianie Video PUSH, e-mail	
Obsługa myszą:	Strefy prywatności 	
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 15 W (bez HDD)	
Kolor:	Czarny	
Waga:	1.45 kg	
Wymiary:	310 x 305 x 46 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki,	

	hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata