

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-apti-n0901-4p-s4-9-kanalow-4-poe-p-173051.html>

REJESTRATOR IP APTI-N0901-4P-S4 9 KANAŁÓW, 4 PoE



Cena	185,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-N0901-4P-S4
Kod EAN	5902887092312

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N0901-4P-S4 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
Obsługa audio:	9 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	72 Mb/s (przychodząca)
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 8 Mpx, 30 kl/s 1 @ 5 Mpx, 30 kl/s 2 @ 4 Mpx, 30 kl/s 2 @ 3 Mpx, 30 kl/s 4 @ 1080p, 30 kl/s 9 @ 720p, 30 kl/s
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów

	rejestratora	
ONVIF:		
Domyślny adres IP:	DHCP / 192.168.1.88	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	aplikacja
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Porty szeregowo:		
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	D-ZOOM - Zoom cyfrowy Zasilanie PoE : piny 4, 5 i 7, 8 Tryb EXTEND - porty PoE1, PoE2, PoE3, PoE4 obsługują transmisje do 200 m	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Switch POE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE : 30 W / Kanał - PoE (802.3at)	
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	45 W	
Zasilanie:	48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	max. 6 W (bez HDD & PoE)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C	
Waga:	0.57 kg	
Wymiary:	200 x 175 x 40 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	
Producent / Marka:	APTi	
Gwarancja:	2 lata	