

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-apti-n0921-4p-i3-9-kanalow-4-poe-p-173096.html>

REJESTRATOR IP APTI-N0921-4P-I3 9 KANAŁÓW, 4 PoE



Cena	394,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-N0921-4P-I3
Kod EAN	5902887092473

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N0921-4P-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	12 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	9 Kanałów - Audio z kamer, Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	80 Mb/s (przychodząca)
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 , Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320

Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch POE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE : 30 W / Kanał - PoE (802.3at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	45 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 10 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.92 kg
Wymiary:	260 x 230 x 43 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata