

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-apti-n2522-4ks5-25-kanalow-p-168938.html>

## REJESTRATOR IP APTI-N2522-4KS5 25 KANAŁÓW



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>366,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>APTI-N2522-4KS5</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887064647</b>   |

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N2522-4KS5 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                               | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługa audio:                          | 25 Kanałów - Audio z kamer                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wejścia audio:                          | 1 szt. Gniazdo Cinch                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. Gniazdo Cinch                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Metoda kompresji obrazu:                | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB:                                    | 2 szt. USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 2 x 8 TB SATA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                                                                                                                                               |
| Protokoły sieciowe:                     | TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE, ONVIF                                                                                                                                                                                         |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików.<br>Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania.<br>Odtwarzanie jednoczesne :<br>1 Kanał @ 8 Mpx<br>1 Kanał @ 5 Mpx<br>2 Kanały @ 4 Mpx<br>2 Kanały @ 3 Mpx<br>4 Kanały @ 1080p<br>4 Kanały @ 960p<br>4 Kanały @ 720p |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Przepływność (bitrate):                | 100 Mb/s                                                                                                                                                                                                                                           | Android: Darmowa |
| Funkcje sieciowe:                      | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora                                                                                                                         |                  |
| ONVIF:                                 |                                                                                                                                                                  |                  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> |                  |
| Domyślny adres IP:                     | DHCP / 192.168.1.88                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 5000, 554                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 80, 5000, 554                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 80, 5000, 554                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:            | 8 / 4                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:    | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Detekcja ruchu:                        | Podział ekranu na strefy : 24 x 18 pól detekcji                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Obsługa myszą:                         |                                                                                                                                                                  |                  |
| Pilot IR w zestawie:                   |                                                                                                                                                                 |                  |
| Zasilanie:                             | 12 V DC / 4 A                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Temperatura pracy:                     | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| Waga:                                  | 1.31 kg                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Wymiary:                               | 310 x 305 x 46 mm                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski                                                                                                                  |                  |
| Producent / Marka:                     | APTi                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                             |                  |