

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-apti-n3212ai-i3-32-kanaly-p-124377.html>

## REJESTRATOR IP APTI-N3212AI-I3 32 KANAŁY



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>866,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>APTI-N3212AI-I3</b> |
| Kod EAN          | <b>5902887078514</b>   |

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N3212AI-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

|                                         |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                               | TCP/IP                                                                                                                                                          |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px                                                                                                                                    |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA                                                                                                                                    |
| Obsługa audio:                          | 32 Kanały - Audio z kamer,<br>Obsługa dwukierunkowego audio                                                                                                     |
| Wejścia audio:                          | Zgodność ze standardem AAC<br>1 szt. CINCH                                                                                                                      |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. CINCH                                                                                                                                                    |
| Metoda kompresji obrazu:                | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                 |
| Przepływność (bitrate):                 | 320 Mb/s                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 2 x 10 TB SATA                                                                                                                                                  |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram                                                                                                                   |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)                                                                                                   |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików.<br>Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania.<br>Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p |
| Interfejs sieciowy:                     | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX                                                                                                                                   |
| Funkcje sieciowe:                       | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora                                      |
| Protokoły sieciowe:                     | IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE                                                                        |
| ONVIF:                                  |                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                        |                                                                                                                                                            |           |
| Domyślny adres IP:                     | DHCP / 192.168.1.88                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 5000, 554                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 80, 5000, 554                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a><br>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> | aplikacja |
| USB:                                   | 1 szt. USB 2.0<br>1 szt. USB 3.0                                                                                                                                                                                                            |           |
| Porty szeregowo:                       |                                                                                                                                                           |           |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:            | 4 / 1                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:    | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)                                                                                                                                                                                                       |           |
| Detekcja ruchu:                        | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji                                                                                                                                                                                             |           |
| Inteligentna analiza obrazu:           |                                                                                                                                                           |           |
| Wybrane funkcje:                       | Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI                                                                                                                                                          |           |
| Obsługa myszą:                         | D-ZOOM – Zoom cyfrowy<br>                                                                                                                                |           |
| Pilot IR w zestawie:                   |                                                                                                                                                         |           |
| Zasilanie:                             | 12 V / 4 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                           |           |
| Pobór mocy:                            | ≤ 15 W (bez HDD)                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Temperatura pracy:                     | -10 °C ... 50 °C                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Waga:                                  | 2.71 kg                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Wymiary:                               | 380 x 323 x 51 mm                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski                                                                                                                                               |           |
| Producent / Marka:                     | APTI                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Gwarancja:                             | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                      |           |