

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-apti-n3224ai-p24-i3-32-kanaly-24-poe-p-130036.html>

REJESTRATOR IP APTI-N3224AI-P24-I3 32 KANAŁY, 24 PoE



Cena	1 806,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-N3224AI-P24-I3
Kod EAN	5902887086656

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N3224AI-P24-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Uwaga! Wbudowany switch PoE obsługuje tylko kamery APTI

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	32 Kanały - Audio z kamer, Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	Zgodność ze standardem AAC 1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP,

	FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	
ONVIF:		
Domyślny adres IP:	DHCP / 192.168.1.88	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345	
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	
USB:	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0	
Porty szeregowo:	RS-485	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie RS-485	
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI	
Obsługa myszą:	D-ZOOM - Zoom cyfrowy 	
Pilot IR w zestawie:		
Switch POE:	Wbudowany 24-portowy switch PoE : 15 W / Kanał - PoE (802.3af)	
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	200 W	
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	
Pobór mocy:	≤ 20 W (bez HDD)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C	
Waga:	4.75 kg	
Wymiary:	440 x 372 x 69 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	