

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-bcs-v-nvr1602-4k-ai-16-kanalow-bcs-view-p-148896.html>

REJESTRATOR IP BCS-V-NVR1602-4K-AI 16 KANAŁÓW BCS View



Cena	1 356,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	BCS-V-NVR1602-4K-AI
Kod EAN	5904890705012

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy BCS-V-NVR1602-4K-AI to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4
Przepływność (bitrate):	max. 256 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań Wbudowany web server, aplikacja CMS max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
ONVIF:	

Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	192.168.1.64	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS Manager	
RTSP URL:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy	
USB:	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:		
Inteligentna analiza obrazu:		
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C	
Waga:	1.84 kg	
Wymiary:	380 x 325 x 52 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	
Producent / Marka:	BCS View	
Gwarancja:	3 lata	